

# 螺旋式提升机，振动螺旋提升输送机，封闭式不锈钢提升机

产品名称	螺旋式提升机，振动螺旋提升输送机，封闭式不锈钢提升机
公司名称	新乡市升基利设备制造有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	品牌:升基利 型号:DZC 规格:DZC300-900
公司地址	新乡市牧野区定国村工业园
联系电话	0373-2626931 18937300860

## 产品详情

dzc垂直振动提升机产品介绍:

dzc系列垂直振动提升机广泛应用于化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、矿山、粮食等行业。垂直振动提升机采用振动电机作振动源，利用两振动电机的合成振幅，将物料沿螺旋输送槽向上输送。dzc系列垂直振动提升机主要用于提升颗粒状、粉状、块状物料。本输送机结构简单,维修容易，物料定量送出，输送量连续可调，可作为各行业中,小颗粒物料的垂直输送之用.除具有从下向上提升物料外,还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分开槽式、封闭式两种结构，并可根据不同工艺的要求，设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。

dzc系列垂直振动提升机工作原理:

dzc系列电机振动垂直提升机是由提升槽、振动电机、减振系统和底座等组成。该系列提升机是采用振动电机作为振动源，固定在提升槽上的两台相同型号的振动电机中心线交叉一定角度安装，并做相反方向自同步旋转，振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动，使支承在减振器上的整个机体不停振动，使物料在提升槽内被抛起的同时向上运动，物料落入入料槽后，开始被抛起，此时可以使物料与空气充分接触，还可以起到散热冷却的作用。该提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料（有粘性和易结块的除外）都可垂直输送，还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构。并可按照用户需要进行特殊设计。

dzc系列垂直振动提升机主要特点:

- 1.占地面积小、结构简单、合理。
- 2.动力消耗小、无噪音、维修方便。

3.封闭式提升有效的防止了粉尘和有害气体对工作环境的污染。

型号 输送量 输送槽直径 输送宽度 输送高度 振次 双振幅 电动机功率 重量

(t/h)(mm)(mm)(m)(min)(mm)(kw)(kg)

dzc300 ~ 1.030077 2.09606 ~ 72 × 0.4680

dzc500 ~ 2.0500140 3.06 ~ 82 × 0.751010

dzc550 ~ 3.0550152 3.56 ~ 82 × 1.51190

dzc600 ~ 3.0600163 4.06 ~ 72 × 1.513210

dzc800 ~ 4.0800224 4.56 ~ 82 × 2.21590

dzc850 ~ 4.0850224 5.06 ~ 92 × 2.21750

dzc900 ~ 3.5900185 6.06 ~ 92 × 3.02100

本产品的品牌是升基利，型号是DZC，规格是DZC300-900，输送量是1-3.5吨（m<sup>3</sup>/n），加工定制是是，提升量是见说明（m），种类是垂直提升机，材质是不锈钢、普钢，电机功率是2\*0.4-2\*3，额定起重量是680-2100，提升高度是1.5-7（m）