

24V250W防水开关电源 户外LED照明驱动电源 led24v250w

产品名称	24V250W防水开关电源 户外LED照明驱动电源 led24v250w
公司名称	深圳市盛芳元科技有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:盛芳元 型号:LPV-250-24 类型:AC/DC电源
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道三联龙景二区8巷11号
联系电话	0755-28597802 13927453792

产品详情

sfy-型号		lpv-250-12	lpv-250-24	lpv-250-36	lpv-250-48
输出	直流输出电压	12v	24v	36v	48v
	输出电压容差	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
	额定输出电流	20a	10a	7a	5a
	输出电流范围	0~20a	0~10a	0~7a	0~5a
	输出功率	240w	240w	252w	240w
	纹波及噪音	150mvp-p	200mvp-p	200mvp-p	240mvp-p
输入	输入电压范围	180~264vac , 255~373vdc			
	频率	47~63hz			
	交流输入电流	2.8a/230vac			
	效率	82%	84%	85%	86%
	冲击电流	冷启动电流50a/230vac			
保护特性	漏电流	<3.5ma/240vac			
	过载保护	额定输出功率的105%~135%启动过载保护 保护方式：打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复			
	过压保护	15.6~17.8v	30.6~33.2v	42.6~44.2v	54.8~56.6v
环境	过温保护	外壳温度 85 ，启动过温保护 保护方式：切断输出，温度恢复正常后可自动恢复			
	工作温度、湿度	-10 ~+60 ，20%~90%rh			
	保存温度、湿度	-20 ~+85 ，10%~95%rh无冷凝			
安全	抗震性	10~500hz , 2g 10min/1周期，时长60分钟，各轴			
	耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与地：1.5kvac输出与地：0.5kvac			

	绝缘电阻	输入输出间、输入与地、输出与地：100m ohms/500vdc
标准	安全标准,	符合ul1012, ip67防护等级
	emc标准	符合en55022, classa
其他	尺寸	235*120*56mm (l*w*h)
	重量/包装	2.55kg/9pcs/24kg/0.029立方米
备注	1、所有参数在未特别指明时，都是在230vac电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。 2、纹波和噪音电压是在20mhz带宽示波器带12英尺双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。 3、容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。	

本产品的品牌是盛芳元，型号是LPV-250-24，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是推挽式，输入电压是86-264（V），输出功率是250（W），输出电压是24（V），工作效率是96（%），输出纹波噪音是3，输出电压精度是7（%），电压调整率是9（%），负载调整率是4（%），产品认证是ce，输出电流是10（A），工作频率是46-63（HZ），工作温度是0-60（ ），外形尺寸是235*120*56