

150W防水电源 LED防雨电源 灯条灯带电源

产品名称	150W防水电源 LED防雨电源 灯条灯带电源
公司名称	深圳市雅晴照明科技有限公司
价格	106.00/个
规格参数	品牌:雅晴照明科技 型号:12V150W防雨防水电源 类型:LED电源
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 坂田街道民营市场美食街四巷2号1003
联系电话	13642863701

产品详情

品牌：	竟成电源	类型：	led电源
型号：	12v150wled恒压防水电源(新)	调制方式：	脉冲宽度调制(pwm)式
晶体管连接方式：	单端式	输入电压：	170-250 (v)
输出功率：	150 (w)	输出电压：	12 (v)
工作效率：	83 (%)	输出纹波噪音：	1%
输出电压精度：	3 (%)	电压调整率：	2 (%)
负载调整率：	5 (%)	产品认证：	ce

产品名称:	150w led 恒压 防水电源	
规格型号:	taf-a12150e	
产品特性:	外壳材质	铝合金

尺寸(mm)	210*70*40
重量	1200g
输入电压范围(v)	ac170-250v
输出电压(v)	12 ± 0.5v
输出电流(a)	12.5a
输出功率(w)	150w
工作频率(hz)	47-63(hz)
常规输入线	vde h03vv-f 3g × 0.75mm ² 棕 & 蓝 & 黄绿(330mm)
常规输出线	vde h03vv-f 2 × 0.75mm ² 棕 & 蓝色vde (330mm × 2)
安规认证	ce rohs
防水等级	ip67
储存环境温度:	- 40--85
工作环境温度:	- 25--50
短路保护方式:	自动恢复
超载工作范围:	160w
超压保护范围:	280v
过热保护范围:	85
包装数量(pcs)	6pcs/cot
包装尺寸(mm)	450*260*175
产品价格(rmb) :	

特别说明：1、所有产品标价均为不含税价。

2、运费按实收取，拍后联系修改运费。如运费不足退回运费，作到付处理，不便之处请谅解

1.开关电源使用注意事项：1)金属外壳电源线与外壳一般与地（fg）连接，要可靠接地，以确保安全，不可误将外壳接在零线上。2)在安装完毕通电试运行之前，请再次检查和校对各接线端子上的连线，确保输入和输出，交流和直流，单相和多相、正极和负极电压值和电流值等正确无疑，方可通电运行。对于大功率电源，一般均有三个或三个以上的“+”输入端子和“-”输出端子，实际上它们同属一个输出极性，只是为了用户方便操作。3.产品特点：

采用进口元器件，可靠性高。内置wmi滤波器，抗干扰性能好。

直流波纹小，工作效率高。设计软启动电路，交流浪涌电流限制。

工作温度低，使用寿命长。输入电压范围宽，符合全球适用标准。

绝缘性能好，抗电强度高。具有短路、过载、过压、保护功能。

4.本店电源适用于led广告牌、led显示屏.发光字.灯条，灯带模组.安防.监控等等!用途广泛!

请买家在拍下商品前，尽量问清所有疑问，避免成交后又有疑虑，引起交易双方之间不必要的麻烦。

购物保障

产品实拍

承诺 每款产品100%实拍图，让您所见即所得。我们力求还原商品真实原貌，但因拍摄过程受光线、环境不可抗拒因素影响，包括您个人显示原因，如粉色和紫色该类问题不属于商品质量问题，所有商品均以实物为准。如购买。

产品品质

承诺 1.您在本店所见产品，均为严格检验后出厂，保证质量，让你买得放心。
包装 质，高性价比，让你买得开心。纸箱

产品运输

承诺 1.因第三方物流原因引起的商品内损，本店无条件下免费补寄！2.现货商品10天内发出。1.顺风快递 免费热线 4008111111 查询网址：<http://www.sf->免费热线 021-39777777 查询网址：<http://www.zto.cn/>3.申通快递 免费热线 查询网址：<http://www.sto.cn/>

产品售后

承诺 7天无理由退换货（退换货标准按淘宝商城7天无理由退换货标准+7天执行售后服务主导思想：坚持质量第一，用户至上的精神。

售后服务范围：本公司出售的所有产品及本公司承接并实施的工程项目。

售后服务实施细则要点：本公司售后服务由公司技术支持部负责，重大问题进行协调解决。产品出售后一年为保修期产品自验收交付使用之日起设备因超期或使用不当造成的非正常损坏，提供有偿服务。保修条款：本公司承诺，凡本公司产品如有质量问题均可享受一年免费保修。

本产品的品牌是雅晴照明科技，型号是12V150W防雨防水电源，类型是LED电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是110/220（V），输出功率是150（W），输出电压是12（V），产品认证是ce