

可换脚/转换头12V3A 转换插头开关电源适配器

产品名称	可换脚/转换头12V3A 转换插头开关电源适配器
公司名称	深圳市柏雅轩科技发展有限公司
价格	32.00/个
规格参数	品牌:BYX 型号:1203000 类型:外置开关电源
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围（凤凰）第三工业区第1栋第三层B
联系电话	0755-23155355 13715090932

产品详情

深圳市柏雅轩科技发展有限公司是电源产品专业制造商,拥有独立的研发、生产机构.工厂严格按2000版iso 9001运作,通过德国tuv、日本pse、韩国ek(ktl)、ul的认证验厂。 产品执行标准:iec950、iec60335、en60950、en61558、ul1950、ul1310;取得ul、csa、pse、ek(ktl)、gs/tuv、ce、bs、saa及emc & fcc认证。

深圳市柏雅轩科技发展有限公司电源涵盖所有大、中、小功率ac、dc电源适配器,逆变电源和各类电池充电器;已广泛应用于:硬盘盒、led灯具、电子冰箱、电动车充电、小型家电、医疗器械、工..

【产品特性】1.高压测试：3kv、绝缘阻抗：100m 500vdc、老化测试：>4h；

2.产品认证：通过ccc,ce,ul,pse,ek.rohs,cb,saa,fcc等认证

3.具有短路和过载保护，绝缘性能好，抗电强度高。

4.体积小，重量轻，工作温度低，使用寿命长。

5.100%满负荷烧机测试。

6.具有emi滤波器，抗干扰性能好,直流纹波小，工作效率高。

7.满负荷高温烧机，100%老化测试。

8.该产品不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制/禁用的镉、铬、铅、汞、p b b、p b d e六种有毒物质。

【技术参数】

- 1.输入电压范围: ac100-240v.
- 2.输入电压频率: 50-60hz.35va
- 3.输出电压: 12v
- 4.输出电压调整率: 5%.
- 5.输出最大电流: 3a
- 6.电流输出范围: 0-3a
- 7.效率: >85%
- 8.输出纹波阻性: <100mvp-p.
- 9.输出过流保护电流: 125%
- 10.最大输出功率: 36w

【基本参数】

规格: 欧规、中规、澳规、美规、医疗、英规、日规、德国、加拿大、环保产品

额定输入电压: 100 ~ 240vac 50/60hz

输出线长: 1.2米,1.5米 (线长根据需要订购)

输出插头样式: 55*25叉口dc头内正外负,内(+)外(-)(可兼用55*21头) (如需.0*1.7mm, 3.5*1.35mmdc插头量大特殊可根据需要订购)

dc插头: dc插头: 5.5*2.1mm. 5.5*2.5mm, 4.0*1.7mm, 3.5*1.35mm, mini usb, micro usb等

【特点】

本产品有24v//9v/12v/-1a/1.25a/2a/5a等可根据需要订购!

做工精细, 材质好, 非常好用而且稳定.

【适用范围】

本电源为普通的开关电源,但稳定可靠,输出电流足,绝不虚标!广泛应用于安防监控摄像头,电视机顶盒解扰

器,路由器,通信,充电器、电子冰箱、电脑电源、发光设备、按摩器、车载冰箱,电子冰箱, 半导体, 温酒柜,饮水机, 智能化控制、灯具、电话机、有线电视、电视、广告灯箱、音响、光端机、dvd
.工控机、可视门铃、led显示屏、扫描仪、民用电讯设备, 汽车、医疗器械、等设备.

【选购注意】

各种设备的插头各异, 电压与dc插头极性内正 (+) 外负 (-) 是否与本产品相同, 所需电流应小于或等于本产品, 请注意选择, 避免插头或参数选择错误导致不能使用, 如不明白请咨询店主!

【保护功能】

- 1.短路电路保护
- 2.过流保护
- 3.过压保护

【环境要求】

- 1.工作温度: 0 ——+40 ,满载, 正常工作。
- 2.储存温度(带外壳): -10 ——+55
- 3.工作湿度: 5%(0)~90%(40), 72小时, 满载, 正常工作。

【机械特性】

- 1.跌落实验: 产品从一米高处跌落到木板上无损伤。
- 2.摇摆实验: dc引线吊重500克, 摇摆角60度, 最少能承受2000次, 弯曲速度每分40次, 不会出现损伤;
- 3.包装方式: 50pcs/ctn

公司所有的产品实行两年免费维修, 终身维护原则, (注: 人为因素损坏产品, 产品不在保换、保修范围内)。

有部份产品有少量库存, 具体规格型号请来电咨询!

本产品的品牌是BYX，型号是1203000，类型是外置开关电源，调制方式是脉冲频率调制(PFM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是100-240（V），输出功率是36（W），输出电压是12（V），工作效率是88（%），输出纹波噪音是100，输出电压精度是0.5（%），电压调整率是3（%），负载调整率是3（%），产品认证是ce，输出电流是3A（A），工作频率是50/60（HZ），工作温度是40（ ）