玻璃釉预调电位器（3266W）(图)

产品名称	玻璃釉预调电位器（3266W）(图)
公司名称	成都国盛科技有限公司
价格	.01/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOCHEN 型号:3266W
公司地址	四川省成都市郫县现代工业港南片区和港路29号
联系电话	86-028-66777736 13808058053

产品详情

博晨牌（bochen）3266w方形多圈顶调玻璃釉电位器

产品实物图

产品参数

电气特性	
标称阻值范围	10ω-2mω
阻值允许偏差	±5%，±10%
终端电阻	≤1%r或2ω
接触电阻变化(crv)	≤3%r或3ω
绝缘电阻	r1≥1gω
耐电压	101.3kpa 600v 8.5kp
有效电行程	12±2圈（cycle
环境特性	
额定功率(最高工作电压200v)	+70℃ 0.5w;+125°
工作温度范围	-55℃~+125℃
电阻温度系数	±250、±100 ppr
温度变化	δr≤±2%r, δ（uab/ua
碰撞	390m/s ²、4000次 δr≤±
振动	10~500hz，0.75mm或98m/ δr≤±1%r，δ（uab/u
气候顺序	δr≤±3%r，r1≥
70℃电气耐久性	0.25w、1000h、δr
机械耐久性	200圈（cycles）、δ

稳态湿热	δr≤±3%r，r1≥
物理特性	
总机械行程	14±2圈
起动转矩	≤25mn.m
止挡力矩	≤25mn.m
标准包装	50只/管（pcs/tu

产品安装方式

产品包装及运输

产品系列图

本产品的加工定制是是，品牌是BOCHEN，型号是3266W，种类是多圈，用途是微调，材料是玻璃釉膜，性能是预调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是100~1M，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±10（%），接触电阻是5（Ω），绝缘电阻是1000（MΩ）