

脚踏开关LTH-6/1 脚踏控制开关 挤压设备开关

产品名称	脚踏开关LTH-6/1 脚踏控制开关 挤压设备开关
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	65.00/个
规格参数	品牌:上海华通 型号:脚踏开关LTH-6/1 额定电压:250 (V)
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

ydt1系列脚踏开关为ly0系列脚踏开关的换代设计，具有以下特点

脚踏板的上部及两侧有可靠的防护装置;

脚踏板有防滑措施;

脚踏板必须靠压簧复位;

适用于交流50~60hz，电压12~380v的控制电路中;

约定发热电流为5a，额定限制电流为1000a，使用类别为ac：15、dc：13；

爬电距离 3mm，最小电气间隙2.5mm;

脚踏开关的外壳及踏板均采用铸铁件，具有机械强度高、质量大适合地面任意位置，可不固定；

对踏板的高度、大小、动作、恢复力等作了全面实验，易于踩踏，无疲劳感。

以上特点符合机械工业部颁布施行的《机械压力机安全技术条件》（1983）和gb14048.1及gb14048.5（2002）的要求。

安全性、坚固性、易操作性、多功能化全范围脚踏开关。

产品特点

采用三面防护盾结构，防护盖、底座、踏板均采用高强度铝合金材料铸造而成。

密封圈及防滑垫采用耐油、耐老化、耐磨损的丁晴橡胶材料制造。

表面烤塑加工，耐摩擦、耐高低温、耐化学品腐蚀，有着较高的安全防护性能。

可方便的安装在地面上或支撑平台上提高操作稳定性。

内置rz-15g基本型微动开关，负载容量15a/250vac,大于100万次操作寿命

注：黄色(警示色)为标准制备品。可定制任何颜色

适用范围： lth1/6型脚踏开关，铝壳材质，优质芯子，适用于交流50~60hz；ac380v，dc220v，额定电流（ie）ac0.79a;dc0.14a约定发热电流（ith）15a的控制线路中；作为控制机床电气，医疗设备等。开关正常工作在海拔高度不超过2000m，周围温度-30 ~+40 。空气相对湿度不大于85%。

符合iec 60947-5-1，gb 14048.5标准。

产品特征：

用来频繁地接通和分断有载电路；

常开常闭；

踏板防滑设计，使操作更加的有效、方便、安全；

采用了双重硅橡胶垫片，使防水等级可达到ip67,从而确保了较高的可靠性及安全性，采用限位开关动作方式实现高可靠性；

一般性能：

接触电阻：50m 以下（首次）

绝缘电阻：100m 以上，500vdc测试

介质耐压：2000v ac,时间1分钟

机械寿命：100万次

电气寿命：10万次

环境温度：-250c ~ +700c（无凝露，无结冰）

环境湿度：45% ~ 85%rh

使用注意事项：

根据负载的性质和电流值的不同，请注意产品的额定负载。

搬运以及移动时请注意内部配线的短路、断路等现象发生。

使用在有大量水、油、粉尘等场所时请注意产品的防护等级。

重压和冲击是造成损坏的直接原因，请务必小心。

安全注意事项：

“安全事项”帮你正确及安全使用产品，同时防止发生危险事故，请务必遵守。

“注意事项”分为“警告”和“注意”两项，含义如下：

警告：违反指示事项时，可能会发生操作者的严重伤害或死亡的情况；

注意：违反指示事项时，可能会发生的操作者轻微伤害或产品受损情况。

产品及使用说明书上标识的图案

技术参数

额定工作电压(ue) 380v (ac), 220v (dc)

额定工作电流(ie) 0.8a (ac), 0.1a (dc)

额定绝缘电压(ui) 380v

额定控制容量 300va(ac)

额定控制容量 300w(dc)

额定操作频率次/ 120h

约定发热电流 15a

动作行程mm 8 ± 2

动作力n 30

防护等级ip62

款式

灰款、黄款

重量

1.32kg/台

本产品的品牌是上海华通，型号是脚踏开关LTH-6/1，额定电压是250（V），额定电流是15（A），操作

频率是255555555（次 / 小时），产品认证是CCC，外壳材质是铝吕金，适用范围是各种机床，颜色是黄色灰色两种颜色，加工定制是是