

# 防磁烤箱 防氧化烘箱 防爆恒温箱 防辐射干燥箱特殊订做电热设备

产品名称	防磁烤箱 防氧化烘箱 防爆恒温箱 防辐射干燥箱特殊订做电热设备
公司名称	东莞市科昶检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KQTEST/科昶 型号:KQ系列
公司地址	东莞广东省东莞市沙田镇民田村官洲沙太路东28 8号
联系电话	86-076988666555 18819750984

## 产品详情

烤箱（我司可订做各种特殊烤箱:防爆防辐射烤箱、防氧化烤箱、石墨舟烤箱、防爆烤箱、无尘烤箱、光伏专用烤箱  
弹簧专用烤箱 二段硫化烤箱等，欢迎来电咨询，联系人：瞿小姐1332686065  
qq:772543916

### a.适用范围

适用于烘烤有化学性气体欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、印刷、喷涂、玻璃、陶瓷等的高温烘烤、高温去应力、老化、烘干、定型、加工等。

### b.机器的性能：

本机是一种高功能、高信赖度烤箱，结构、材质、强度、保温、风路循环等皆设计精良，且外形美观、操作方便。热风循环系统，风源由循环马达运转带动风轮经电热器，将热风由风道送至烤箱内部，且将使用后空气吸入风道成为风源再度循环加热，省电节能温度均匀性好，当门开、关动作引起扰动时，可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值。

## 产品特点

- 1.内材质为热变形量小的sus镜面不锈钢，外材质为secc钢板静电喷粉烤漆处理，美观大方。
- 2.保温材质：高密度纤维棉，隔热性好，最大限度地保证温度保温性。

- 3.防密之迫紧材质为耐高温硅胶可长时间承受高温而不变形龟裂
- 4.发热材质：为蜂窝式防腐蚀耐酸碱不锈钢发热器，无污染不起尘且使用寿命长
- 5.温度控制为pid微电脑自动演算智能温控表，pv/sv同时显示。（可选触摸屏可编程控制表）
- 6.感温入力ca (k) t y p e感温头,输出为 1 2 v
- 7.计时器：电子数码0~9999显示（s.m.h可切换）温到计时，时间到切断加电源，报警器声光警示，保证工作时间的准确。
- 8.内置强制送风循环
- 9.进口耐高温长轴马达，涡轮风扇。
- 10.电流控制器为采用进口可控硅固态继电器（s s r）无接点无火花现象出现，安全又保持电流的高稳定性，通过温控器信号自动调节输出比例。
- 11.超高温保护：当箱内温升异常时，自动切断整机电源。
- 12.马达过热保护：防止电机过热造成电机损伤。
- 13.相序保护：防止电力缺相和相序错误，保证电机的安全。

#### 产品规格

型号	内部尺寸w × h × d (cm)	温度范围	均匀度	电源	加热功率
kq-45	45 × 40 × 40	200 /300 /400 / ± 5 500 /600		220v/380v	3~5kw
kq-60	50 × 60 × 50				5~8kw
kq-90	60 × 90 × 50				5.5~10kw
kq-100	80 × 100 × 60				8~14kw
kq-120	90 × 120 × 70				10~17kw
kq-140	100 × 140 × 80				12~24kw
kq-160	120 × 160 × 100				14~30kw

本产品的加工定制是是，品牌是KQTEST/科昶，型号是KQ系列，操作方式是PID控制，适用物料是多种可用，应用领域是电子、电器、光电、五金、塑胶、橡胶、光伏，功率是3KW（5KW。6KW。。。可选）（kw），规格是450\*400\*400,可按客户规格订做，温度均匀度是1%，控制精度是0.5