

# YDT80-2微型三相异步电动机，推动器抱闸电机

产品名称	YDT80-2微型三相异步电动机，推动器抱闸电机
公司名称	山东力通起重机械有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:象山三友 产品类型:三相异步电动机 型号:BO62Z/BO62Z-II/YDT80-2/YDT140-2/YDT250-2/YDT400-2
公司地址	山东省新泰市洋流工业园区
联系电话	18353883069

## 产品详情

、概述 本产品是起重、冶金、矿山、港口、建筑、化工等机械行业中不可缺少的驱动动力设备，广泛适用于各型系列制动器。 该电机从制造精度到绝缘等级均达到或接近国际iec标准，并具有体积小、重量轻、运行可靠、维修方便、力能指标高等特点。二、电动机的使用 1、使用条件 该机使用于380伏、50赫兹三相交流电源;海拔高原不超过1000米;使用冷却介质温度不超过 + 40 。 2、使用前的注意事项；(1)检查零部件是否齐全，紧固零件是否有松动现象。(2)用手拨动转子细听内部是否有磨擦等杂音，轴承是否旋转自如。(3)用500兆欧表，测量电动机相间及对地绝缘电阻，其值不得低于0.5兆欧。否则，必须进行干燥，直至到达要求后，方可使用。(4)检查电源电压是否与铭牌电压相符。三、电动机的保养 该电动机只须半年换一次润滑油即可，一般不需要修理。润滑脂可选用锂基润滑脂（q/sy1002-65）。四、安装方法 该电机均采用无底脚机座，立式安装。尺寸如图防爆电机另有说明，安装尺寸及功率相同。五、主要技术指标

型号	功率(w)	额定电流 安		转速(转/分)	效率因数	效率%	起动电流		起动转矩
		220v	380v				额定电流	40	
bo62z	60		0.28	2500	0.65	55		6	
bo62z-ii									
ydt80-2	80		0.32	2800	0.66	56		6	
ydt120-2	120		0.38	2800	0.7	70		6	
asf82a									
ydt140-2	140		0.39	2800	0.72	72		6	

asf82a								
ydt250-2	250		0.62	2800	0.76	76	6	
asf102a								
ydt400-2	400		0.98	2800	0.79	76	6	
b112z								
a02 8012	550		1.48	2850	0.81	74.5	6	
a02 8022	750		2.01	2850	0.82	76	6	

本产品的品牌是象山三友，产品类型是三相异步电动机，型号是BO62Z/BO62Z-II/YDT80-2/YDT140-2/YDT250-2/YDT400-2，极数是2极，额定功率是80W，额定电压是380（V），额定转速是2800（rpm），产品认证是CCC，应用范围是液压制动器电机，液压推动器电机，配件适用对象是液压推动器油缸电机