科恒重工砂石设备厂家供应 圆振动筛 圆振筛价格 小型筛分设备

产品名称	科恒重工砂石设备厂家供应 圆振动筛 圆振筛价格 小型筛分设备
公司名称	郑州科恒机械设备有限公司
价格	72000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 中原西路机械制造产业园
联系电话	0371-67560811 13298136570

产品详情

圆振动筛简介： 圆振动筛做圆形运动，是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。（注：我公司可根据不同用户的实际情况，可定制各种规格、各种振动方式的振动筛）。圆振动筛工作原理： 电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力，激发筛箱产生一定振幅的圆运动，筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动，物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛，从而实现分级。圆振动筛结构组成： 圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，振动器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过三角皮带带动旋转，产生离心惯性力，迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。振动器安装在筛箱侧板上，一并由电动机通过联轴器带动旋转，产生离心惯性力，迫使筛振动。圆振动筛结构特点： 1、采用块偏心作为激振力，激振力强；
2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结，无焊接；
3、筛机结构简单，维修方便快捷； 4、采用轮胎联轴器，柔性联接，运转平稳；
5、筛分效率高、处理量大、寿命长。圆振动筛使用和维护： 振动筛应在筛面没有物料的情况下启动，尽量避免带料开机，筛机运转平稳后才能给料。停机前应先停止给料，待面物料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况，如发现运动不正常或异常声响，应及时停机检查，找出原因，排除故障。

圆振动筛技术参数：

型号	筛网层数	筛网面积(m²)	筛孔尺寸(mm)	最大进料尺寸(mm)	处理能力(m^3/h)	振动功率(r/min)	双振幅(mm)	电机功率(kw)	筛面倾角(°)	筛面规格(mm)	总重量(kg)

2yk1225	2	6	4-50	400	8-60	800-970	8	5.5	20	1200×2500	3500
3yk1225	3	9	4-50	400	10-70	800-970	8	5.5	20	1200×2500	3850
2yk1230	2	7.2	4-50	400	12-78	800-970	8	7.5	20	1200×3000	4200
3yk1230	3	10.8	4-50	400	13-80	800-970	8	7.5	20	1200×3700	4600
2yk1237	2	8.88	4-50	400	15-86	800-970	8	7.5	20	1200×3700	4600
3yk1237	3	13.22	4-50	400	16-90	800-970	8	7.5	20	1500×3500	5200
2yk1535	2	10.5	5-50	400	20-125	800-970	8	11	20	1500×3500	5890
3yk1535	3	15.75	5-50	400	21-125	800-970	8	11	20	1500×3500	6700
2yk1545	2	13.5	5-50	400	22-150	800-970	8	15	20	1500×4500	6330
3yk1545	3	20.25	5-50	400	22-150	800-970	8	15	20	1500×4500	6800
4yk1545	4	27	5-50	400	22-155	800-970	8	18.5	20	1500×4500	7800
2yk1548	2	14.4	5-50	400	22.5-162	800-970	8	15	20	1500×4800	6980
3yk1548	3	21.6	5-50	400	22.5-162	800-970	11	15	20	1500×4800	7700
4yk1548	4	28.8	5-50	400	22.5-162	800-970	8	18.5	20	1500×4800	8700

郑州科恒重工圆振动筛咨
询热线：0371-67560811

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是铝、锌等金属灰,沙子、泥土，品牌是科恒，型号是3YK1535，外形尺寸是4120×2210×1230（mm），应用领域是化工,选矿,煤炭,冶金，重量是5890（kg），产品类型是全新，电机功率是11（Kw），筛网规格是金属钢丝网，筛孔尺寸是5-50（mm），筛面层数是3，进料粒度<是400（mm），生产能力是20-125（t/h），用途是工业用