

防爆自耦降压电磁启动箱|防爆自耦减压起动器 防爆软起动

产品名称	防爆自耦降压电磁启动箱 防爆自耦减压起动器 防爆软起动
公司名称	温州市德轩防爆科技有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	品牌:德轩 型号:BQX 产品系列:自耦减压起动器
公司地址	浙江省温州市乐清市七里港镇金光岙村
联系电话	86 0577 62672723 18066370151

产品详情

防爆自耦降压电磁启动箱|防爆自耦减压起动器 防爆软起动

产品特点：

防爆自耦减压电磁起动箱是德轩防爆专业生产的起动箱，其壳体采用钢板焊接而成，表面高压静电喷塑处理。

内装自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器、电流互感器、电流表、电压表、转换开关、指示灯等。

产品具有过载、短路、失压、断相保护等功能。

总开关（塑壳断路器）采用电动操作，性能可靠。

钢管或电缆布线均可。

执行标准：gb 3836.1-2000、gb 3836.2-2000、gb 3836.3-2000。

适用场所及用途：

适用于1区、2区危险场所。

适用于 a、 b类t6及以下组别爆炸性气体环境。

广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所，在交流50hz、电压至380v的线路中作被控电机的减压起动之用。

定货须知：

定货时请详细注明防爆自耦减压电磁起动箱的型号名称及数量等。

如有特殊要求，请另行注明。

公司提示：1、公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。2、请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。3、因产品型号规格不同，网上价格尽供参考，不作为最终的成交价，具体价格请来电咨询。4、本公司的产品由物流运输，如有要求可根据客户需要发哪个快递。物流/快递/提货是由用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解）

本产品的品牌是德轩，型号是BQX，产品系列是自耦减压起动器，用途是减压起动，额定电流是125（A），额定电压是380（V），额定绝缘电压是220（V），防护等级是IP40，类型是自耦减压起动器，应用场景是电动机控制与保护，操作方式是手动，是否可逆是否，额定冲击耐受电压是16（KV），控制电动机功率是3-15，斜坡下降时间是0.3（s），突跳起动时间是0.3（s），适用电机是3KW，产品认证是防爆证，加工定制是是，壳体防护等级是IP55，外壳材质是铁箱，外形尺寸是300*600*220