

鲁恒泵业 矿用隔爆型真空电磁起动器价格 潜水泵 排污清淤泵

产品名称	鲁恒泵业 矿用隔爆型真空电磁起动器价格 潜水泵 排污清淤泵
公司名称	济宁鲁恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲁恒 型号:QBZ 产品系列:QBZ
公司地址	济宁市吴泰闸路123号
联系电话	0537-2589539 15106375895

产品详情

产品信息名称：矿用隔爆型真空电磁起动器品牌：鲁恒货号：qbz系列 产品特点

qbz系列矿用隔爆型真空电磁起动器（以下简称起动器），适用于煤矿井下或周围空气中含有爆炸性气体（甲烷）工矿企业中，主要用作直接控制频率50hz，额定电压1140/660v，额定电流在30-200a范围内的三相鼠笼式感应电动机的起动和停止，并可在停止时进行换向。

产品型号

产品型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	电源额定频率 hz	工作制
qbz-30/1140 (660)	1140 (660)	30	50	长期

qbz-60/1140 (660)	1140 (660)	60
qbz-80/1140 (660)	1140 (660)	80
qbz-120/1140 (660)	1140 (660)	120
qbz-80/1140 (660) n	1140 (660)	80
qbz-200/1140 (660)	1140 (660)	200
qbz-120/1140 (660) n	1140 (660)	120

产品实拍

产品工作条件

- 1、 海拔高度不超过2000m ；
- 2、 周围介质温度为 - 5 ~ + 40 ；
- 3、 空气相对湿度不大于95% (+ 25 时) ；
- 4、 周围空气含有爆炸性气体 (甲烷类) 和煤矿井下 ；
- 5、 与垂直面的安装倾斜度不超过15 ° ；
- 6、 在无明显摇动和冲击振动的地方 ；
- 7、 在无破坏金属及绝缘的气体或蒸气的环境中 ；
- 8、 防止水或其他液体侵入起动机内部 ；
- 9、 在无滴水的地方 ；
- 10、 污染等级 : 3级 ；
- 11、 安装类别 : 类。

产品执行标准

mt111-2011

gb3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

gb3836.2-2010 爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备

防爆型式 矿用隔爆型；防爆标志 exdi .

本公司所有产品均已取得

煤安证书

防爆合格证书

防爆产品生产许可证书

本产品的品牌是鲁恒，型号是QBZ，产品系列是QBZ，用途是减压起动，额定电压是380（V），额定绝缘电压是380（V），类型是软起动器，额定冲击耐受电压是20（KV），控制电动机功率是120，斜坡下降时间是8（s），突跳起动时间是2（s），产品认证是ccc，加工定制是是，规格报价是QBZ