HYB1-63dz47断路器 低压C45小型断路器

产品名称	HYB1-63dz47断路器 低压C45小型断路器
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	326.00/个
规格参数	品牌:上海新驰 型号:DZ47-63 产品系列:断路器
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

产品详情

产 品 简 介

dz47小型断路器（以下简称断路器），是本公司采用国际先进设计、制造技术研制、开发的新型断路器之一。其额定绝缘电压为690v（sfm1-63为500v），适用于交流50hz，额定工作电压400v及以下，额定工作电流至800a的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏断路器。

断路器按照其额定极限短路分断能力（lcu）高底，分为l型（标准型）、m型（较高分断型）、h型（高分断型）三类。该断路器具有体积小，分断高、飞弧短（部分规格零飞弧）、抗振动等特点，是陆地及船舶使用的理想产品。

本断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。

本断路器不能倒进线，即只可1、3、5接电源线，2、4、6接负载线。

本断路器具有隔离功能，符号标示为：__/→←。

本断路器执行下列标准：iec60947-2及gb14048.2　低压断路器

正常工作环境和安装条件 ● 环境温度 上限为+40°C，下限为-5°C，日平均温度不超过+35°C； ● 相对湿度 安装地点的大气相对湿度在周围最高温度+40°C时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大相对湿度不超过90%，同时该月的月平均最低气温不超过+25°C，并考虑到温度变化发生在产品表面上的凝露； ● 污染等级 环境污染等级2； ● 安装类别 安装类别为ⅱ、ⅲ类； ● 海拔 安装地点的海拔不超过2000m。3、产品特点 ch系列小型断路器特点 ● 外观新颖，人性化设计。 ● 具有新颖的限流结构－额定短路能力高达10ka。 ● 具有过载及短路保护装置－保护功能齐全。 ● 采用“ 框式 ”接线结构－接线安全可靠。 ●

可配多种附件：辅助触头、报警触头、分励脱扣器、汇流排－功能扩展方便。 ●
模块化、模数化－任意组合，系列配套。 ● th35mm标准安装轨安装－安装便捷方便。
模数化插座特点 ● 装于模数化终端配电箱和其它成套电器箱内，对用电设备进行插接。 ●
产品系列化、模块化、宽度尺寸模数化 ● th35mm标准安装轨安

详细信息请来电洽谈，可索要样本

特价促销

厂家供应dz47系列小型断路器

c45断路器

￥7.00

dz47小型断路器

分断能力高达6ka小型断路器

￥26.00

供

ccc认证新驰小型断路器

高分段漏电断路器

￥42.00

供应dz47系列 63/4p 小型断路器

￥26.00

dz4

本产品的品牌是上海新驰，型号是DZ47-63，产品系列是断路器，极数是4P，壳架电流是63（A），脱扣

器额定电流是30A，结构类型是塑壳式断路器，灭弧介质是空气式，分断能力是6（KA），应用场景是终端配电，产品认证是CB，额定绝缘电压是690，结构是塑壳式，分段能力是6