

# 霍尼韦尔点火变压器 052F4040节能点火变压器

产品名称	霍尼韦尔点火变压器 052F4040节能点火变压器
公司名称	西安焰祥热能技术有限公司
价格	610.00/个
规格参数	电压比:220v 电源相数:单相 额定功率:20mA
公司地址	西安市碑林区长安北路
联系电话	029-85200939 13669238700

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

注：本网站所有公布的价格，只是推广价格，购买请确认具体型号，来电沟通货期和具体价格，合作愉快！西安焰祥将成为您优质的供应商，携手焰祥，再铸辉煌！

燃烧机 变压器点火器 点火变压器 高压包 danfoss 丹佛斯点火变压器

type ebi m no : 052f0033

type ebi4 hpm no : 052f4032

type ebi4 1p no.052f4040

type ebi 1p no.052f0040

danfoss是来自丹麦的著名企业。其主要生产用于制冷与空调、供热与水控制的工业系统产品。用于燃烧器产品的配件内容包括有燃烧器控制器、油泵、油嘴、点火变压器等产品。

## danfoss点火变压器

丹佛斯点火器用在燃烧器上，通常是小功率的燃烧器，如百得燃烧器baltur、百通燃烧机、意高燃烧机等燃烧器都曾有过实际的应用配套。

型号	编号	电压v	输出电压kv	效率%	电流a	功耗va	输出ma
ebi	052f0030	230	15	33	0.25	60	40
ebi	052f0033	230	2*7.5	33	0.25	60	40
ebi	052f0036	230	15	33	0.25	60	40
ebi 1p	052f0040	230	11	33	0.25	60	50
ebi	052f0052	230	12	50	0.2	60	30
ebi	052f0055	120	2*6.5	25	0.5	60	40
ebi	052f0057	120	12	25	0.5	60	40
ebi4 1p	052f4040	230	12	33	0.25	60	40
ebi4 hpm	052f4032	230	2*7.5kv	33			48
ebi4 hpm	052f4033	230	2x7.5	33	0.4	90	48
ebi4	052f4031	230	15	33	0.25	60	40
ebi4 1p	052f4044	230	2 x 7.5	33	0.25	60	40
ebi4 m s	052f4045	230	2 x 7.5	33	0.25	60	40
ebi4 c1p s	052f4048	230	12	70	0.25	60	30
ebi4 cm	052f4035	230	2x7.5	70	0.25	60	30
ebi4 cm s	052f4047	230	2 x 7.5	70	0.25	60	30

安全快速点燃油和空气的混合物,使燃烧机的起动更加安全和环保。同时，ebi高效的点火能力最大限度减少能源和材料的消耗。

ebi的电源有230v和120v两种。单极用于燃气燃烧机，双极可用于燃气燃烧机和燃油燃烧机。其中，双极有带接地和不带接地两种。

其点火变压器系列，也请您查阅！

丹麦danfoss丹佛斯点火变压器，型号有：ebi52f0030、ebi52f0040、

ebim52f0033、ebi52f0036等

意大利fida飞达点火变压器，型号有：2 × 4kv 20ma；2 × 5kv 20ma；2 × 5kv

30ma；2 × 6kv 30ma；1 × 8kv 20ma；1 × 8kv 30ma等

意大利cofi科菲全系列点火变压器，具体有：tre系列、trs，trg，trk，

traf系列等

意大利brahma巴拿玛全系列点火变压器，具体有：tc2，tc1，t11，t14，t16

。t8/18等

意大利lgb点火变压器：日本yamatake山武（honeywell霍尼韦尔）全系列点

火变压器，具体有：s720a，s7200a。atn110a-1等；

日本Iecip点火变压器：g7023-zc（大单极）、23/18ma 10kv（大双极）、  
23/18ma 7kv（大单极）、16/13ma 10kv（小双极）。

韩国unik点火变压器：uki-602等；

韩国olympia奥林匹亚点火变压器：olb-2hfst；

德国weishaupt威索点火变压器：w-zg02/v、w-zg02/2

德国krom霍科德点火变压器/高压包

tzi5-15/20w tzi5-15/100w tzi7-25/20w tzi7,5-20/33w tzi7,5-  
12/100w

tzi 5-15/20r、tzi 5-15/100r、tzi 7-25/20r、tzi 7,5-20/33r、tzi 7,5-  
-12/100r

tgi5-15/100w tgi7-25/20w tgi7,5-20/33w tgi7,5-12/100w tgi 5-  
15/100r tgi 7-25/20r

tgi 7,5-20/33r tgi 7,5-12/100r

tzi 5/20t 230 50 (60) 0,5 (0,35) 5000 15 (11) a ip 20 20 % ed 4 0,9

tzi 5/100t 230 50 (60) 0,45 (0,35) 5000 15 (11) b ip 20 db 5 1,5

tzi 7/20t 230 50 (60) 1,1 (0,8) 7000 25 (18) b ip 20 20 % ed 5 1,5

tzi 7,5/100t 230 50 (60) 0,6 (0,45) 7500 12 (9) b ip 20 db 6 2

tzi 5/20n 115 50 (60) 1(0,7) 5000 15 (11) a ip 20 20 % ed 4 0,9

tzi 5/100n 115 50 (60) 0,9 (0,7) 5000 15 (11) b ip 20 db 5 1,5

tzi 7/20n 115 50 (60) 2,2 (1,6) 7000 25 (18) b ip 20 20 % ed 5 1,5

tzi 7,5/100n 115 50 (60) 1,2 (0,9) 7500 12 (9) b ip 20 db 6 2

tzi 7,5/33n 115 50 (60) 1,8 (1,35) 7500 20 (15) b ip 20 33 % ed 7 2

tgi 5/100t 230 50 (60) 0,45 (0,35) 5000 15 (11) c ip 65 db 8 3

tgi 7/20t 230 50 (60) 1,1 (0,8) 7000 25 (18) c ip 65 20 % ed 8 3

tgi 7,5/100t 230 50 (60) 0,6 (0,45) 7500 12 (9) c ip 65 db 8 3,5

tgi 5/100n 115 50 (60) 0,9 (0,7) 5000 15 (11) c ip 65 db 8 3

tgi 7/20n 115 50 (60) 2,2 (1,6) 7000 25 (18) c ip 65 20 % ed 8 3

tgi 7,5/100n 115 50 (60) 1,2 (0,9) 7500 12 (9) c ip 65 db 8 3,5

本产品的电压比是220v，电源相数是单相，额定功率是20mA，防潮方式是灌封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是高频，品牌是焰祥热能，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是99，型号是052F4040