

# 泊头亚宁粉尘加湿搅拌机-多功能搅拌效果更强劲

产品名称	泊头亚宁粉尘加湿搅拌机- 多功能搅拌效果更强劲
公司名称	泊头市亚宁环保机械设备厂
价格	9000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:矿业 物料类型:干粉
公司地址	泊头市季家八里庄
联系电话	0317-8199767 15100730376

## 产品详情

dsz型单轴粉尘加湿机工作原理：单轴加湿机主要用于各类灰库干灰进行喷水加湿搅拌及输送粉状，以达到环保外运的要求。广泛应用于化工、矿山、电公司、钢公司等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。单轴加湿机由均匀供料、叶片输料、混合击打加湿，振动系统等四部分组成，并配以专用电控和供水系统。该设备整体固定在底座上，筒体由四组弹性元件支撑，通过激振装置，施以震动，使整机在运转过程中，筒体作高频振动，使筒壁与搅拌轴之间始终保持一定的间隙，使整机运转阻力大幅度减小，彻底杜绝了闷机，堵转现象，减小停机清理时间，提高了工作效率。单轴加湿机具有处理量大、结构紧凑、技术先进、稳定可靠、维修简单等特点。单轴加湿机的特点：1、轴封采用多槽迷宫与填料组合密封，密封可靠，且对轴的磨损轻。2、出力大，加湿均匀，工作可靠。3、特制的雾化喷嘴及水量可调的给水系统，可保证物料加湿均匀。4、搅拌棒采用高合金耐磨焊条加工处理或复合陶瓷制造，使用寿命长。6、本机布置灵活，有皮带传动和直联两种形式。7、增加振动系统，使之克服了其处理粘性粉尘易形成筒壁粘结的问题，提高了加湿机的适应性，扩大了加湿机的应用范围。且壳体与底座采用弹性联接，使振打对整机无影响。

粉尘加湿机主要技术参数：

型 号	dsz-50	dsz-60	dsz-80	dsz-100	dsz-120
生产能力 (m <sup>3</sup> /h)	15	30	60	100	160
加湿方式	单轴式搅拌				
电机功率 (kw)	7.5	11	18、5	37	45
平均加水量 (m <sup>3</sup> /h)	2.2 ~ 3.7	4.5 ~ 7.5	9 ~ 15	12 ~ 20	24 ~ 40
加湿后平均含水率 (%)	15 ~ 25				
水压范围mpa	0、2 ~ 0、6				
适用温度 ( )	300				
水管接口尺寸	dg32	dg32	dg40	dg40	dg50

振动电机功率 ( kw )	0.25	0.25	0.75	1.1	2.2
---------------	------	------	------	-----	-----

使用要求：

- 1、启动前必须认真检查所有零件是否齐全，紧固件是否拧紧，密封部位是否严密。
- 2、减速机内注入30号或40号机械油，用户也可根据当地情况选用合适的润滑油，方可投入正常运行。
- 3、本机应在启动运转正常后，方可进行给料、供水、停机时应先停止给料，待机内物料卸空后再停机。运转时如发现电机负荷突然增大或减小，机械系统有异常现象时，必须立即停机检查，排除故障。待故障排除后继续投入生产。售后服务及其它1、产品保修一年，在保修期内，强出现质量问题，我厂负责修理，对于用户操作疏忽产生的损坏，仅收材料费、超过保修期的产品，如出现质量问题，我厂负责修理酌情收取工料费。2、产品如有特殊需求，我厂可加工定做！

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是矿业，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是亚宁环保，型号是DSZ，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料50-250L ( L )，装置方式是固定式，电机功率是7.5-45 ( Kw )，生产能力是1500-16000 ( L )，转速范围是00 ( r/min )，料桶容量是00 ( L )