TH200型斗式提升机物料垂直输送设备

产品名称	TH200型斗式提升机 物料垂直输送设备
公司名称	新乡市北方通用机械有限公司
价格	18499.00/个
规格参数	品牌:北方通用 型号:TH200 规格:200mm
公司地址	新乡市向阳路与新中大道交叉口北50米
联系电话	0373-3590809 13462257432

产品详情

火爆产品

产品实拍图

产品特写图

产品详情

一、th型斗式提升机产品介绍、用途:

th型斗式提升机是我厂研制的新产品,具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长等显著优点。th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。适用于输送堆积密度小于1.5t/m3易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250以下。二、th型斗式提升机产品特点:

1、输送量大,相同斗宽的th型与hl型相比,输送量增大近一倍: 2、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后,可拧下螺栓,拆换轮缘,更换方便,且节约拆料、降低了维修费; 3、下部采用了重锤杠杆式张紧装置,即可实现自动张紧。一次安装后不需调整,又可以保持恒定的张紧力,从而保证机器的正常运转,避免了打滑或脱链; 4、牵引件为低合金高强度园环链,经适当的热处理后,具有很高的抗拉强度和耐磨性,使用寿命长。本提升机为混合或重力方式卸料,掏取式装料,适用输送堆积密度不大于吨/米3的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料,物料的温度不得超过250度。 三、th型斗式提升机备有两种料斗:zh型(中深斗)一般使用于输送湿的,一结块,较难抛出的物料,如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。sh型(深斗)一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块、等。本机传动装置有二种形式,分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台,联轴器等,使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器,逆止可靠,该减速器噪声低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。本机最大输送量365m3/h.最大提升高度为50m。

产品技术参数表

th系列斗式提升机主要技术参数表:

注释: 1.表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。 2.th型斗提机料斗用途: zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。

sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。 3.hl型斗提机料斗用途: q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。 s--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。 4.张紧力计算: g=40+0.232·h 式中:q--输送量(t/h) h--提升高度(mm) g--张紧力(kg)

说明:y5y125表示y型电机功率为5.5kw,zly125型减速机。 y11j5表示y型电机功率11kw,jzq500型减速机。

企业介绍

新乡市北方通用机械有限公司前身是新乡市北方振动电机厂、设备厂,始建于1987年,200 8年改制后成立。生产振动电机、振动设备及矿山通用机械有二十多年的历史。是国内较早生产振动电机、振动设备的专业厂家。 我公司非常注重新产品的科技研发,与北京理工大学、清华大学等知名院校共同研发新产品,并在国家新产品发明博览会获金奖,获得河南省优秀产品二等奖、三等奖,并授予《河南省科技企业》、《重合同守信用企业》、《三无工业企业》,参加了由上科所主持的国家关于振动电机技术标准的起草和修订工作。 我公司产品曾与钢铁设计院、煤炭设计院、化工设计院的很多总承包项目配套合作,有很好的信誉和业绩。是超声波振动筛、旋振筛、直线震动筛机、可移动式皮带输送机、斗式提升机、矿用专业振动筛、圆振动筛、xgz系列铸石刮板输送机、gmw系列往复式给煤机、振动电机等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。新乡市北方通用机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系方式

联系 人:陈爱莉女士(销售部销售经理)

电 话:86 1330 3803732

移动电话:13462257432

传 真:86 0373 3591809

公司官网:www.xx-bf.com

地 址:中国河南新乡市红旗区新乡市向阳路与东明路十字路南200米

邮 编:453000

本产品的品牌是北方通用,型号是th200,规格是200mm,输送量是10-80(m3/n),加工定制是是,提升量是2-15(m),种类是垂直提升机,类型是连续式