

# 多介质过滤器厂家批发 不锈钢机械过滤器定制生产 过滤设备

产品名称	多介质过滤器厂家批发 不锈钢机械过滤器定制生产 过滤设备
公司名称	常州溢水环境工程有限公司
价格	8225.00/个
规格参数	品牌:溢水 型号:YS-GLQ-1000D 原理:离心式过滤法
公司地址	常州钟楼区南大街101号
联系电话	86-051969889797 13775608996

## 产品详情

### 详细说明

常州溢水生产的全自动过滤器过滤效果好、智能化程度高、使用寿命长。

### 多介质过滤器

### 产品介绍

多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂，无烟煤，锰砂等，主要用于水处理除浊，软化水，纯水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下。

## 过滤器构成

多介质过滤器主要由过滤器体、配套管线和阀门构成。

其中过滤器体主要包括以下组件：筒体；布水组件；支撑组件；反洗气管；滤料；排气阀(外置)等。

## 滤料的选择依据

(1)必须有足够的机械强度，以免在反冲洗过程中很快地磨损和破碎；

(2)化学稳定性要好；

(3)不含有对人体健康有害及有毒物质，不含有对生产有害、影响生产的物质；

(4)滤料的选择，应尽量采用吸附能力、截污能力大、产水量高、出水水质好的滤料。

在滤料中，卵石主要是起支撑作用，在过滤工艺过程中，因其强度高，相互之间的间距缝隙稳定，孔隙大，便于正洗工序中，滤后水顺利通过；同样，反洗工序中，反洗水和反洗空气等能顺利通过。

常规配置中，卵石分为四种规格，铺垫方式为自下而上先大后小。

## 滤料的粒径和装填高度之间的关系

滤床的高度和滤料的平均粒径的比值为800 ~ 1 000(设计规范)。

滤料的粒径的大小和过滤精度相关。

公司介绍：

溢水环境工程技术有限公司是专注于能源与环境前沿性技术和产品的设计研发，并为客户提供热能及流体控制技术应用和运行服务的公司。核心业务为提供中央空调供热、制冷系统的设备、工程设计、工程承包，工业循环水，纯水，软水，景观水，废水回用技术的应用于系统集成。在热传导技术和热能回收方面，公司已成为世界知名品牌omex（欧美克斯）国内的特级代理商，为中作工业和机构客户提供能、环境综合解决方案，为企业创造显著的社会和经济效益。溢水环境工程有限公司拥有高素质的管理队伍。形成严格的品控体系，无视的销售团队自成一体的售后服务系统。讲为客户提供优质便捷的售前、售中和售后服务。我们的技术，市场，管理团队将秉承一贯的专业精神和量化服务，致力于为社会创造一个更洁净、更安全、更健康的低碳环境而努力。

桃李春风一杯酒，江南夜雨十年灯，常州溢水环境工程有限公司创立于2009年，专注于水工业设备的研发、生产、销售、服务。经历多年积淀，常州溢水已经成为国内水工业设备制造的知名品牌。

我们追求“中国最具主导地位的水工业设备与服务供应商”的企业愿景，常州溢水致力于提供水处理过程的监测、预警、控制等领域的专业的产品和贴心的服务。同时对纯水、软水、景观水、中水回用、雨水回用技术提供整套系统的运行及解决方案。

作为自主创新品牌，公司在科研方面与中国工程院、上海同济大学、江南大学、河海大学合作，从事饮用水水质监测与控制，工业循环水处理和污水处理设备的延伸开发。充分发挥本土优势，为广大客户提供性价比优势明显，产品质量稳定，科技含量领先的优质产品。产品配套有格兰富、美国fleck、威乐、沃茨、西门子等。

溢水环境工程有限公司高素质的管理团队，将为客户提供更优质更便捷的售前、售中和售后服务。我们将秉承“开拓、创新、务实、奋进”的企业精神，努力按现代化企业制度建立更加完善的管理体系，致力于为社会创造一个更洁净、更安全、更健康舒适的低碳环境而努力奋斗。

联系方式：

常州溢水环境工程有限公司联系人：陈磊先生（销售总监）电话：86 0519 822  
35155移动电话：13357886771传真：86 0519 88990608地址：中国江苏  
常州市钟楼区南大街101号

工程案例：

本产品的品牌是溢水，型号是YS-GLQ-1000D，原理是离心式过滤法，用途是固液分离，样式是立式，性能是高效过滤,精密过滤，适用对象是水，适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，滤料类型是石英砂，过滤器类型是管式，主体材质是碳钢不锈钢，适用范围是水处理,制药,食品