

## D373F46全衬里蝶阀、对夹衬氟蝶阀、软密封对夹蝶阀

产品名称	D373F46全衬里蝶阀、对夹衬氟蝶阀、软密封对夹蝶阀
公司名称	浙江中伟阀门制造有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zow 型号:D373H-10C
公司地址	永嘉县瓯北镇张堡工业区
联系电话	86-057767370818/67311812 13868600159

### 产品详情

性能规范 设计规范 结构长度 连接法兰 试验与检验 产品标识 供货规范 gb/j12238 gb/t 12221 jb/t 78 : jb/t79 gb/t 13927 gb/t 12220 jb/t 7928 法兰式氟衬里蝶阀主要零部件材料 序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈钢耐酸铸钢 超低碳不锈钢耐酸铸钢 z c p r pl rl 1 阀体 ht250 wcb cf8 cf8m cf3 cf3m 2 蝶板 wcb cf8 cf8m cf3 cf3m 3 阀杆 1cr13 1cr13 1cr18ni9ti 1cr18n j12m02ti 00cr18nilo 00cr17n114m02 4 衬里/阀座 ptfef4、 pctfef3、 fepf46、 pfa可溶性f4 5 紧固销 2cr13 1cr18n19ti 1cr18nil2m02ti 00cr18nil0 00cr17nil4m02 6 填料 ptfef4 ptfef4 ptfef4 7 填料压盖 wcb cf8 cf8m cf3 cf3m 8 支架 wcb cf8 cf8 9 紧固螺栓 35 1cr17ni2 1cr18ni9ti 10 螺母 45 ocr18ni9 ocr18ni9 d341f法兰式氟衬里蝶阀主要外形和连接尺寸 通径 标准值 参考值 mm inch l d d1 d2 f b z- d w do h wtkg pn 0.6mpa 40 11/2 106 130 100 80 3 16 4- 14 160 140 10 50 2 108 140 110 90 3 16 4- 14 200 160 12 65 21/2 112 160 130 110 3 16 4- 14 250 160 13 80 3 114 185 150 125 3 18 4- 18 250 170 14 100 4 127 205 170 145 3 18 4- 18 300 180 16 125 5 140 235 200 175 3 20 8- 18 300 275 18 150 6 140 260 225 200 3 20 8- 18 200 295 38 200 8 152 315 280 255 3 22 8- 18 200 320 74 250 10 250 370 335 310 3 24 12- 18 240 385 105 300 12 270 435 395 362 4 24 12- 23 240 390 142 350 14 290 485 445 412 4 26 12- 23 240 460 179 400 16 310 535 495 462 4 28 16- 23 280 510 220 450 18 330 590 550 518 4 28 16- 23 280 540 268 500 20 350 640 600 568 4 30 16- 23 320 570 378 600 24 390 755 705 670 5 30 20- 25 320 660 608 700 28 430 860 810 775 5 32 24- 25 360 710 1050 800 32 470 975 920 880 5 34 24- 30 360 780 1320 900 36 510 1075 1020 980 5 36 24- 30 380 885 1795 1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28- 30 400 990 1900 法兰式氟衬里蝶阀主要外形和连接尺寸 通径 标准值 参考值 mm inch l d d1 d2 f b z- d w do h wtkg pn1.0mpa 40 11/2 106 145 110 85 3 18 4- 18 160 140 10 50 2 108 160 125 100 3 20 4- 18 200 160 12 65 21/2 112 180 145 120 3 20 4- 18 250 165 14 80 3 114 195 160 135 3 22 4- 18 250 170 16 100 4 127 215 180 155 3 22 8- 18 300 180 18 125 5 140 245 210 185 3 24 8- 18 300 275 20 150 6 140 280 240 210 3 24 8- 23 200 295 38 200 8 152 335 295 265 3 26 8- 23 200 320 74 250 10 250 390 350 320 3 28 12- 23 240 385 105 300 12 270 440 400 368 4 28 12- 23 240 390 142 350 14 290 500 460 428 4 30 16- 23 240 460 179 400 16 310 565 515 482 4 32 16- 25 280 510 220 450 18 330 615 565 532 4 32 20- 25 280 540 268 500 20 350 380 620 585 4 34 20- 25 320 570 378 600 24 390 780 725 685 5 36 20- 30 320 660 608 700 28 430 895 840 800 5 40 20- 30 360 710 1050 800 32 470 1010 950 905 5 44 24- 34 360 780 1320 900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28- 34 380 885 1795 1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28- 34 400 990 1900 pn 1.6mpa 40 11/2 106 145 110 85 3 18 4- 18 160 140 10 50 2 108 160 125 100 3 20 4- 18 200 160 12 65 21/2 112 180 145 120 3 20 4- 18 250 165 13 80 3 114 195 160 135 3 22 8- 18 260 170 14 100 4 127 215 180 155 3 24 8- 18 300

180 16 125 5 140 245 210 185 3 26 8- 18 300 275 18 150 6 140 280 240 210 3 28 8- 23 200 295 42 200 8 152 335 295  
265 3 30 12- 23 200 320 78 250 10 250 405 355 320 3 32 12- 25 240 385 120 300 12 270 460 410 375 4 34 12- 25  
240 390 145 350 14 290 520 470 435 4 38 16- 25 240 460 202 400 16 310 580 525 485 4 40 16-6 30 280 510 235 450 18  
330 640 585 545 4 44 20- 30 280 540 368 500 20 350 705 650 608 4 46 20- 34 320 570 420 600 24 390 840 770 718 5  
54 20- 41 320 660 750 700 28 430 910 840 788 5 54 24- 41 360 710 1028 800 32 470 1020 950 898 5 54 24- 41 380  
780 1690 900 36 510 1120 1050 998 5 54 28- 41 400 885 1815 1000 40 550 1255 1170 1110 5 60 28- 48 500 990 2050  
offeri详细描述：3

本产品的加工定制是是，品牌是zow，型号是D373H-10C，材质是碳钢，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是各种高腐蚀化学介质