

# FT3406转速计HIOKI/日置FT3406转速测量转速仪/数字转速表

产品名称	FT3406转速计HIOKI/日置FT3406转速测量转速仪/数字转速表
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	3580.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HIOKI/日置 型号:FT3406
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	86-075588362535 13322995520

## 产品详情

转速测量 转速计ft3406

耐久的设计感和理想的功能性

便捷的模拟和脉冲输出功能选件ac转换器电源供应非接触测试距离500mm，确保用户安全混凝土1m防摔0.5000r/min的宽量程使用选件接触转换头可实现接触式测量

### 基本参数

测量方式	非接触式：使用红外线+反射条接触式：使用选件的接触转换器
测量量程非接触，avg=on	[转数r/m] ( 30.00~199.99 ) ~ ( 20000~99990 ) [转数r/s] ( 0.5000~1.9999 ) ~ ( 200.0~1600.0~1.9999 ) ~ ( 200.0~1999.9 ) [count]0~999999
测量量程接触，avg=on	[周期m/m] ( 1.500~19.999 ) ~ ( 200.0~1999.9 ) [周期ms] ( 0.0250~1.9999 ) ~ ( 20.00~199.99 )
精度	9999count以下：± 1 dgt. (avg=on), ± 10 dgt. (avg=off)10000count以上：± 2 dgt. (avg=on), ± 10 dgt. (avg=off)20000count以上（仅r/m模式）：± 20 dgt. (avg=on), ± 100 dgt. (avg=off)仅线速度测量：对于上述精度需加上± 0.5%rdg.
检测距离	50mm~500mm
显示更新率	约0.5~10次/秒
防尘和防水	ip50 ( en60529 )

功能	[模拟输出] 0 - 1 v.f.s.,精度 : $\pm 2\%$ f.s.,输出电阻 : 1 k [脉冲输出] 0-3.3 v,输出电阻 :
电源	5号碱性电池 (Ir6) $\times 2$ , 连续使用时间 : 25h, 或ac适配器z1004
其他功能	最大最小值显示、显示保持、平均功能、节电、蜂鸣、防摔 (混凝土1m)
体积和重量	71mmw $\times$ 186mmh $\times$ 38mmd, 230g (含电池)
附件	5号碱性电池 (Ir6) $\times 2$ , 携带包 $\times 1$ , 反射条9211 $\times 1$ 张 (12mm $\times$ 12mm, 共30条) 说明书 $\times 1$
选件	

接触式转换器z5003

滚轮式接触头9212

橡胶式接触头9033

包含9212  $\times 1$ , 9033  $\times 2$ ,  
9032  $\times 1$

金属式接触头9032

输出线9094

ac转换器z1004

标配, 直径3.5mm 迷你  
插头-香蕉头 1.5m长

反光条9211

30条/张, 1张/套 12mm  
 $\times$  12mm/条

本产品的加工定制是否, 品牌是HIOKI/日置, 型号是FT3406, 类型是接触式转速计, 测量精度是 $\pm 1$ dgt., 尺寸是71mmW  $\times$  186mmH  $\times$  38mmD (mm), 测量电压范围是1 (V), 测量电流范围是1 (A), 测量电阻范围是1 ( ), 重量是230g (kg)