矿用超温自动洒水装置RFMH

产品名称	矿用超温自动洒水装置RFMH
公司名称	河南光联机电科技有限公司
价格	380.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:光联 型号:RFMH
公司地址	河南省三门峡市义马市银杏国际大厦15楼
联系电话	0398-5612396 18839837382

产品详情

矿用rfmh型超温自动洒水装置 rfmh型超温自动洒水装置由自动阀控制

自动阀工作原理： 正常情况下，在开始进水的瞬间，出水口压力为零，上端压力也为零，阀芯先被水冲向上，出水口有水流出，同时水经先导孔流入阀芯上端，此时，若自检阀关闭，且锥塞堵住释压孔时，阀芯上下两面压强相等；由于阀芯上面截面积大于阀芯下面截面积，在两面压强相等时，阀芯上面的受力面积大于下面的受力面积，阀芯上面的压力大于下面的压力，自动将阀芯推向下面，堵住出水口。

自动灭火原理：当被监测环境发生火灾，温度高于50+2°C时，热敏式易熔合金温度传感探头溶化，锥塞脱离释压孔，释压孔有水流出而释压，由于先导孔径较小，阀芯上端压强几呼为零，水压自动将阀芯推向上面，阀芯脱离出水口，进水口压力水直接从出水口流出，喷射到防火面，实现自动防灭火。

rfmh型超温自动洒水装置用途： rfmh型超温自动洒水装置主要用于煤矿井下机头卸煤或流煤眼的洒水降尘，亦可用于机电运输设备因摩擦等温度升高而需要降温的场合，也可用于采掘面等降温灭火的场所。
rfmh型超温自动洒水装置性能特点： rfmh型超温自动洒水装置，无需电源，当测试点温度高于本装置的设定温度时，易熔块熔化，打开阀门，实现自动洒水功能。
rfmh型超温自动洒水装置技术参数：型号：rfmh； 适用压力：2.5—6.0mp； 开启方式：常闭式； 尺寸：200 x 170 x 70mm； 重量：6kg。

更多详细信息可来电咨询 ： 联系人：李先生 联系电话：15093121036

qq：383320673

本产品的加工定制是是，品牌是光联，型号是rfmh，用途是洒水，产品认证是防爆，产品名称是防爆电磁阀，适用范围是矿用皮带