

# 测试仪面板 JZT JZT-020

产品名称	测试仪面板 JZT JZT-020
公司名称	厦门金泽通电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:JZT 型号:JZT-020 类型:柔性薄膜开关
公司地址	中国 福建 厦门 海沧区 新阳新垵村西片457号二楼
联系电话	86 0592 6537052 13950158070

## 产品详情

太漂亮了，新型唇压测试仪按键面板

电子薄膜开关以其美观大方，成本低使用寿命长，密封性能好，体积小装配方便等优点，广泛应用于各行各业，逐渐取代了传统的机械开关市场。

本产品可因人而异，图案，色彩，按键，商标，显示窗可随意搭配，具有防水，防尘，防油污，防腐蚀等功能。

本产品可分为触感型和平面式无触感型。触感型的寿命可达一百万次，平面式无触感型的寿命可达五百万次。

### 1.电子特性:

电路等级: 35v(dc),100ma,1w

接触电阻: 100 -500 (根据引线长度及使用材料的不同而变化)

绝缘电阻:100 -500 介质耐压: 250vrms(50-60hz 1min)

触点抖动时间:少于或等于5ms

使用寿命: 平面型大于或等于500万次;触感型大于或等于100万次。

### 2.机械特性:

操作压力: 平面型(plane style ) 57-284g (2-10oz)

触感型(tactility type) 170-397g (6-14oz)

开关行程: 平面型(plane style ) 0.1-0.5mm

触感型(tactility type) 0.6-1.5mm

### 3.环境参数:

操作温度: -40度-+80度

储存温度: -40度-+85度

湿度: 40度,90%-95%,240小时

振动: 20g smax.(10-200hz)

本产品的品牌是JZT，型号是JZT-020，类型是柔性薄膜开关，工作电压是25（V），工作电流是20（A），接触电阻是30（ $\Omega$ ），绝缘电阻是5000000（ $\Omega$ ），按键操作力是150，回弹时间是0.05（ms），基材耐压是PET，使用寿命是50W（次），工作温度是50（ $^{\circ}\text{C}$ ），产品认证是CCC，适用范围是电器、仪表仪表盘、航海设备、安防系统、门禁、考勤、健身器械、工艺计算器礼品、户外照明智能控制器面板、低，加工定制是是