

固态防爆头灯 8017 LED

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 固态防爆头灯 8017 LED |
| 公司名称 | 乐清市亿佳电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:8017 光源形式:LED 电源形式:充电 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇西宋村 |
| 联系电话 | 86 0577 62563128 13587782010 |

产品详情

| | | | |
|------|---|------|------------|
| 型号 | 8017 | 光源形式 | LED |
| 电源形式 | 充电 | 工作电压 | 3.6 (V) |
| 主要用途 | 铁路、电业、油田、冶金、部队、公安、石化企业等各种易燃易爆场所及其他工作现场提供移动照明和信号指示 | | 产品类别 头灯 |

完全符合国家防爆标准要求，隔爆型最高防爆等级，严格按照国家防爆标准生产，采用冷光源，发热量低，具有优良的防爆效果，可在各种易燃易爆场所安全工作；

2 采用锂离子电池无记忆、容量大、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电；进口大功率led、耗能少、光效高、寿命长达10000h，免除了频繁换灯泡的现象；

3 采用脉宽调制技术，强光光通量45流明,连续工作时间可达15小时；工作光光通量20流明，连续工作时间不低于25小时。灯头可上下调节照射角度，可满足各种作业需求；

4 本产品除具有强光照明、工作光照明功能外，还增加了频闪信号功能，可作信号指示用；

5 充电器采用专用充电芯片控制充电，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示；

技术参数

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 |
|----|------|----|-----|
| 1 | 额定电压 | v | 3.6 |
| | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 2 | 额定容量 | | | ah | 4.0 |
| 3 | 灯泡 | 电流 | 强光 | ma | 350 |
| | | | 工作光 | | 200 |
| | 光通量 | 强光 | lm | 45 | |
| | | 工作光 | | 20 | |
| | 平均使用寿命 | | | h | 10000 |
| 4 | 连续放电时间 | | 强光 | h | 15 |
| | | | 工作光 | | 25 |
| | | | 频闪光 | | 100 |
| 5 | 充电时间（电池耗尽后） | | | h | 8 |
| 6 | 电池使用寿命 | | | 次循环 | 1000 |
| 7 | 外形尺寸 | | 长 | mm | 86 |
| | | | 宽 | | 75 |
| | | | 高 | | 57 |
| 8 | 重量 | | | kg | 0.2 |

品质保证

本产品严格按照iso9001：2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品自购买之日起3年内，产品出现任何故障由本公司负责免费维修（免材料费和修理费，本公司所有照明产品灯泡均保用1年）3年后10年内只收取材料费和人工成本费。