

日本三和SANWA万用表YX360TRF指针式万用表

产品名称	日本三和SANWA万用表YX360TRF指针式万用表
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:Sanwa/三和 型号:YX360TRF 类型:指针式万用表
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

日本三和yx360trf指针万用表介绍

日本三和yx360trf模拟万用表是测量弱电电路用的便携式模拟万用表。它既可用于测量小型的通讯设备、家用电器、电力线电压和电流，也可利用其附加功能，进行电阻测试等。

日本三和yx360trf模拟万用表特点：

- 1.耐震抗撞，防跌落
- 2.中心零位测试仪 $\pm 5 / \pm 25$ 直流电压
- 3.高电阻达200m 低电压
- 4.机体护套
- 5.静电容量db, li检测
- 6.频带宽度：30—100khz (ac10v)
- 7.安全标准：iec61010-1(en61010-1)2001-02cat.600v最高1000vdc/750vac最高

万用表规格

yx360trf	测量量程	准确度
直流电压（零）	0.1v(20k /v)	$\pm 5\%$ 满量程
	0.25/2.5/10/50(20k /v)/250/1000v(9k /v)	$\pm 3\%$ 满量程

	± 5/25v(40k /v)	± 5%满量程
交流电压	10/50/250/750v(9k /v)	± 4%满量程
直流电流	50 μ /2.5m/25m/0.25a	± 5%满量程
电阻	2k/20k/200k/2m (*1/*10/*100/*1k)	± 3%弧度
	200m (*100k)	± 3%弧度
漏电流 (I1)	0-150m/15m/1.5m/150 μ /1.5 μ a	
静电容量	10 μ f	*2
db	-10dv-+22db(for 10vac)-+62db	
直流高电压	dc25kv(选择探头"hv-10t"为必选项)	
hfe	1000在*10量程(选择探头"hfe-6t"为必选项)	
电池	r6(iec)或um-31.5v*2	
保险丝	ø 5.2*20mm(250v/0.5a)	
尺寸/重量	h159.5*w129*d41.5mm/约320g	
随机标准附件	使用说明书,测试线(tl-61t),绳带	
括号中直流电压和交流电压下的数值为输入电阻		
*1不含保险丝电阻		
*2电容器中充电电流的最大移动指针指示值		

指针万用表读数方法

yx360trf万用表实物图片

本产品的品牌是Sanwa/三和，型号是YX360TRF，类型是指针式万用表，款式是手持式万用表，加工定制是否，重量是0.32，测量电流范围是交流电流,直流电流，测量电阻范围是0~200M，测量电压范围是交流电压,直流电压