

便携式升降工作灯 220 (V)

产品名称	便携式升降工作灯 220 (V)
公司名称	乐清市亿佳电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SYJ-8006D 光源功率:2 × 400 (W) 电压:220 (V)
公司地址	乐清市柳市镇西宋村
联系电话	86 0577 62563128 13587782010

产品详情

型号 SYJ-8006D 光源功率 2 × 400 (W)
电压 220 (V)

本公司研究开发生产的syj-8006d型全方位自动升降工作灯，为满足铁路、电业、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。性能特点照明亮度：大范围，高亮度，射程远，灯泡寿命长，灯盘由两盏400w金卤灯灯头组成。照射范围：灯具采用三节伸缩杆作为升降调节方式，最大升起高度2.8米；每盏灯可单独做上下、左右调节，整个灯盘以伸缩杆为轴心做360度水平旋转。工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续照明6小时以上，使用220市电可以实现长时间连续照明。适应场所：灯具由灯加(包括灯盘、伸缩杆)和发电机座(包括发电机组、电器箱、发电机底座)上下两部分组成，轻便并易于组合、拆卸、操作简单、实用方便。使用环境：灯具整体采用优质进口金属材料制作，质量稳定、性能可靠，能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作。为您定做：为满足用户个性化的需求，如本产品不标准配置不能满足用户的需要，我们可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度以及发电机的配备上按用户要求做调整。

序号	参数名称	技术参数	单位	数值
1	额定电压		v	220

2	灯泡	工作电压	v	220
		灯头功率	w	2 × 400
		灯头光通量	lm	20000
		灯泡平均使用寿命	h	10000
3	连续工作时间	市电供应	h	长时间
		发电机组一次注满燃油	h	6
4	伸缩气缸	最小高度	mm	1000
		最大升起高度	mm	1800
5	发电机组	额定输出电压	v	220
		额定输出功率/燃油箱额定容量	w/l	650/4.2
6	外形尺寸	伸缩气缸长×宽×高	mm	105 × 356 × 2600
		灯盘	mm	460 × 323 × 355
7	重量	灯盘	kg	4
		伸缩气缸与三角支架	kg	3.5/33

品质保证公司已通过iso9001:2000国际质量体系审核认证，严格执行iso14001环境管理体系，产品已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心鉴定。购买产品之日起三年内免费服务，三年后十年内，只收取材料费和人工成本费。