

双面自动贴标机 多面多功能贴标 不干胶贴标机

产品名称	双面自动贴标机 多面多功能贴标 不干胶贴标机
公司名称	深圳市港中现自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:双面贴标机 品牌:港中现
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新玉路圣佐治北侧8栋2层
联系电话	86-075529120861 13670065200

产品详情

全自动不干胶双面贴标机

产品型号：zx-5000

适用范围：

u 适用标签：不干胶标签，不干胶膜，电子监管码，条形码等；

u 适用产品：要求在侧平面、侧面大弧度面、圆周面、方形周面上贴附标签的产品

u 应用行业：广泛应用于食品、玩具、日化、电子、医药、五金、塑胶、印刷等行业；

u 应用实例：等洗发水扁瓶贴标，润滑油扁瓶贴标，洗发水圆瓶贴标

zx-5000双侧贴标机配置单

本机采用7寸人机（步科或者维纶品牌）台湾丰炜微电脑控制器（plc）控制整机运作；（日本）基恩士光纤电眼追踪标签位置；日本基恩士光纤电眼跟踪被贴物贴标位置；贴标部分采用步进电机贴标（研控品牌驱动及电机），保证贴标准确无误；输送部分采用变频器（台湾东元变频器，电机为城邦品牌）控制输送速度，稳定可靠；输送带采用耐酸碱耐摩擦材料赛钢（pom）圆柱式输送带；同步顶带材料采用进口橡胶面pvc带，耐磨稳定；机架外露部位采用304不锈钢；其它外

露部件采用经过阳极氧化表面处理的高强度合金铝及45#钢镀铬。

技术参数：

a:适用产品范围：产品：高度30 ~ 250 (mm) 长20-260mm。

适用标签范围：高25 ~ 150 (mm) 长25 ~ 200 (mm)

生产能力： 20 ~ 120瓶/分钟 (取决产品和标签大小和误差大小)

贴标误差： ± 1mm(不包括产品及标签误差)

额定电压： 220 v /50hz

整机功率： 1200w

整机重量：300kg

订购热线 13613025070 黄生

本产品的加工定制是是，类型是双面贴标机，品牌是港中现，型号是ZX-5000D，贴标速度是30-80（瓶/分），贴标精度±是1（mm），标签最大宽度是15-200（mm），被贴物尺寸是20-300（mm），适用对象是碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,清洁、洗涤用品,药水,服装，包装材料是薄膜，包装类型是带,袋,碟,管,罐,盒,瓶,桶,箱，适用行业是日化,食品,玩具,烟酒,医药,礼品、工艺品,五金、机械，自动化程度是全自动，售后服务是1年保修，规格是2000*1500*800