

新型冷却塔填料 | 玻璃钢型材 | 枣强县东泰玻璃钢制品有限公司

产品名称	新型冷却塔填料 玻璃钢型材 枣强县东泰玻璃钢制品有限公司
公司名称	枣强县东泰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 含量 :100 (%) 材质:PVC
公司地址	abc015abc@163.com
联系电话	0318-8269969 18731872022

产品详情

复合材料检查井 检查井玻璃钢
环保节能用的住枣强东泰生产
1130.00

玻璃钢树围专用格栅 | 枣强东
壹 | 玻璃钢护树板耐腐蚀
80.00

玻璃钢产品 | 玻璃钢护树板枣
强东壹直销防滑 抗老化
80.00

特
示
直
13

玻璃钢阀门保温壳 颜色齐全 专业厂家专业品质 枣强东泰 55.00	专业生产防阻燃地沟盖板 质 优价低 枣强东泰玻璃钢制品 供应商 265.00	洗车房专用玻璃钢格栅 防滑 耐腐蚀 可加工定制【东泰生产】 80.00	玻 专 东 13
---	---	--	-------------------

[营销助手]提供

枣强县东泰玻璃钢制品有限公司：玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分，是冷却塔热交换的关键部件，与冷效高低直接有关，其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力，根据调查得出，填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成，亲水性能良好，保证水在填料上形成水膜和水滴，而不是水流，增强水气交换面积，延长水气交换时间，保证冷却效果。

玻璃钢冷却塔填料分为s波玻璃钢填料，斜交错玻璃钢填料，台阶式梯形斜波玻璃钢填料，点波冷却塔填料，六角蜂窝玻璃钢填料，差位式正弦波玻璃钢冷却塔填料，双向波玻璃钢填料，斜折波玻璃钢冷却塔填料这几大类。

其中斜折波玻璃钢冷却塔填料的特点是重量轻，强度大，阻燃性能好、耐腐蚀，设计先进，通风阻力小，亲水性强，接触面积大等。六角蜂窝冷却塔填料由聚氯乙烯、聚丙烯淋水片，经加热模压成型制得蜂窝玻璃钢冷却塔填料。有无捻玻璃布作增强填料制得玻璃钢填料。这种玻璃钢冷却塔填料适合给排水处理的沉淀工艺中，具有适用范围广、沉淀效果佳、占地面积小等特点。s波填料产品特点：s波填料亲水面积大，冷却效果好，具有热力、阻力综合性能好，水膜分布均匀，通风阻力小，承载能力强，单位面积轻等特点。规格型号：外形尺寸：1000×500mm，片距：35mm，片厚：0.35-0.4mm适应温度：65~-35，阻燃性能好，氧指数 30适用范围：方形逆流式冷却塔、双曲线冷却塔。一、产品特点：具有重量轻、安装方便、阻燃性能好、耐化学腐蚀性能好、冷却效率高、应用范围广等特点。

二、规格：外形尺寸：1000×500mm 片距：25mm 片厚：0.25-0.3mm

三、适用温度：65 ~ -35

四、适用范围：方形逆流式冷却塔河北双飞冷却塔填料公司生产冷却塔淋水填料的专业厂商，主要产品有：斜交错填料，pvc冷却塔填料，pp冷却塔填料、原生冷却塔填料、网格填料...本厂生产了多种效率更高的塔用新型填料和收水器。塔用喷头、塔芯填料、收水器、污水处理填料、滤水帽、曝气头等已有两百多个品种，可供不同用户选用。冷却塔填料是冷却塔的“心脏”，冷却塔填料有多种，s波填料亲水面积大，冷却效果好，具有热力、阻力综合性能好，水膜分布均匀，通风阻力小，承载能力强，单位面积轻等...

冷却塔填料材质分类 pvc冷却塔填料 pp冷却塔填料 原生冷却塔填料
玻璃钢冷却塔填料冷却塔填料形状分类 点波冷却塔填料 差位式正弦波冷却塔填料
台阶式梯形斜波冷却塔填料 斜交错冷却塔填 s波冷却塔填料

1 应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质；设计运行工况等条件，选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式；横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。2 应根据进塔水温 t_1 选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料： t_1 45，宜选择聚氯乙烯； t_1 55，宜选择改性聚氯乙烯； t_1 60，宜选择聚酯玻璃钢。3 寒冷地区，填料材质应根据地区的最低月平均气温，选用相应耐寒等级的填料，最低月平均气温低于-8 的地区应选用耐寒型填料。4 当冷却水的悬浮物小于20mg/l时，宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/l时，宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。5 填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价，选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料，当片型相同而片距与片高组合不同者，应进行对比计算，当设计水温差较大时，宜选择片高较大者。6 当填料块直接简支在支撑小梁上时，支撑梁宜采用宽度小，通风阻力小的结构，梁中距应与填料块简支最优尺寸相配合。当采用支撑型格板时，格板简支设计跨度与支撑梁

的跨度应一致，格板的耐腐蚀性能应与填料相适应。7

当填料安装方式采用吊装时，应有防止填料发生晃动的措施。

打造中国质量最好，价格最低的冷却塔填料价格始终是河北双飞追寻目标，以更优质，更耐用，更环保的产品回报社会。热诚欢迎国内外客户与各界朋友莅临考察！

淋水填料应根据设计、安装要求进行组装。成型片的设计长度一般分为1.0, 1.25, 1.5, 2.0m四个规格，以供不同工程设计选用。考虑到安装检修的方便，每个单元组装块体积不宜超过0.5m³。2.淋水填料采用粘结式组装时，应在平整地面上进行，现场的环境温度不得低于5℃。装完一组后必须立即用平钢板压紧，防止因成型片本身的翘曲而成脱胶，在粘结剂干燥固结后方可挪动位置置于平整的地面上，堆放高度不宜超过2m.防止长期曝晒。3.应根据塔内平面布置情况，有计划地切割小块填料填充不规则空隙。组装块之间应挤紧填满。填料与塔壁、竖井、柱梁之间也应挤紧填满，最大缝隙不得超过20mm。

4.安装时要注意组装块上下方向性，每层顶面要铺放平整，层间要清理干净，不得有杂物堵塞。5.安装、检修及其它工作需要时，必须铺上平板进行，严禁直接踩踏。6.在施工、组装、安装过程中，严禁在填料上方进行焊接作业，必要时应采取防火措施。7.安装时应派专人负责，严密组织，随时检查，确保安装质量。

能特点:具有重量轻,安装方便耐化学性能好,冷却效率高,应用范围广,是横流冷却塔首选填料.

适应温度65 ~ -35

阻燃性能好 氧指数≥30产品简介

填料是冷却塔换热的关键部位，塔中气、水热交换过程主要在淋水填料中完成，所以淋水填料热力和阻力特性影响冷却塔冷却效果的主要因素。而填料材质的优劣又会影响使用寿命，我们为冷却塔选择优质材料。该填料片间触点异常突出，组装快由相邻两片触点相粘接而成。片形竖直、片间平行呈层状分布。片间距由粘接凸起高度所决定，直落通道较大。

规格：750*800 750*600 750*400收水器是减除冷却塔排出湿热空气中夹带的大量细小水滴漂浮物，避免对周围的水雾污染和结冰，节水和保护环境的装置。sj160 45型高效低阻加筋弧形收水器，收水器片采用frp材料或pvc材料挤压成型，在收水器的片材中增加了进口碳黑作为添加剂，大大提高了片材的抗紫外线和抗老化性能。该收水器具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便、使用寿命长、阻燃性好等优点。sj160 45型加筋弧形收水器测试表明该收水器收水效率

按循环水量计其飘水损失可达0.001%以下，仅为国标允许值的十分之一，达到国

外同类产品先进水平。在2.8m/s风速条件下，通风阻力损失约为0.8mmh₂O，低于国外产品。由于其为挤拉成型，片厚为0.8mm，故其强度高，整体刚性好，使用寿命长。该收水器已广泛应用于国内的火电厂、钢铁厂、石油化工厂等工业部门机械通风及自然通风冷却塔，实践证明，收水器片型设计先进，效果显著，质量可靠，便于安装，使用寿命长。提供以聚酯玻璃钢和改性聚氯乙烯为材质的收水器供用户选用。斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形，倾斜角一般为60度，主要用于圆型冷却塔。一、性能特点：1、适应温度65 ~ -35、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；3、阻燃自熄性好、氧指数 31；4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。二、规格：50 × 25 × 60° 宽度：125-400mm长度：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm三、工作温度：聚氯乙烯 (pvc) -20 -70 s波填料(一)性能及用途：该填料结构设计新颖，亲水面积大，冷却效果好，主要用于工业逆流冷却塔，电厂双曲线水泥冷却塔。适应温度：65 ~ -35 阻燃性能好，氧指数 30(二)规格：长度：800-1400mm宽度：500mm塑片厚度：0.40-0.60mm斜交错填料斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形，倾斜角一般为60度，主要用于圆型冷却塔。一、性能特点：1、适应温度65 ~ -35、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；3、阻燃自熄性好、氧指数 31；4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。二、规格：50 × 25 × 60° 宽度：125-400mm长度：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm三、工作温度：聚氯乙烯 (pvc) -20 -70 聚丙烯 (pp) -20 -100 台阶式梯

形斜波填料（一）性能特点：台阶形斜波填料由水利电力科学研究院冷却水研究所设计，本填料片型横断面呈梯形斜波，提高了填料中的汽水搅动和减缓水膜下溅速度，在填料中延长了热交换时间，提高了散热性能。具有较好的综合性能。通道面积大粘接牢固，整体组装钢度好，可广泛用于工业冷却塔，本厂目前生产聚氯乙烯（pvc），聚丙烯（pp）两种材料

【枣强县东泰玻璃钢制品有限公司】

电话：0318-8269969

传真：0318-7131888

手机：18731872022

qq：1126773461

网址：<http://www.hbdtblg.com/cp/gs/>

网址：<http://www.dtblg.net/>

淘宝网址：<http://shop103364613.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-9852077781.2.i80aaw>

网址：<http://www.hblqttlc.com/>

地址：河北省枣强县玻璃钢城171号

本产品的加工定制是是，含量 是100（%），材质是PVC，厂商是枣强东泰，执行质量标准是国标，规格是500*1000mm，适应温度是65 ~-35 ，氧指数是不小于34