

， 现货供应组态简单 ， 直观温压补偿流量积算无纸记录仪

产品名称	， 现货供应组态简单 ， 直观温压补偿流量积算无纸记录仪
公司名称	安徽富宇线缆有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:温度记录仪 品牌:富宇
公司地址	安徽天长市安徽省天长市铜城镇车站北路
联系电话	86 0550 7758198 18726215384

产品详情

品概述fu2000f为三通道万能输入带温压补偿功能的流量积算无纸记录仪。仪表可组态选择输入标准电流、标准电压、频率、热电偶、热电阻等信号，可提供传感器配电和模拟量变送输出、两路继电器触点输出。带标准usb2.0接口，支持优盘数据转存功能。fu2000f充分发挥了液晶屏图形界面的优势，组态简单、直观、方便，不需大部分传统积算仪的二次计算。它充分考虑了流量测量中的工程问题，并结合多家热力公司在热网管理中的成功经验，增加了许多解决供需双方贸易结算纠纷的新功能。带各种流量计算模型。可配涡街、电磁流量计、孔板、弯管等多种传感器。补偿模型丰富，可对液体、一般气体、蒸汽等多种介质进行补偿。小流量补足量计量功能，结合实时监控记录功能，有效防止窃汽行为。提供累积流量日报表、月报表和年报表。温度传感器、压力传感器发生故障时，会自动改用设定温度，压力计算补偿量。具有掉电记录功能，记录仪表上电，停电时间，显示累计停电时间，防止用户停电窃汽。强大的网络功能：具备rs-232c或rs-485通讯接口，支持上位机远程组态和数据管理；有线网通过中继器通讯距离可达5公里，最高波特率19.2k。也可以通过mode电话拨号、gsm手机短信、gprs移动通讯或无线数据传输方式进行超远程监控管理。采用掌上电脑（pda）可以直接进行组态和数据管理。内置打印驱动，可以直接连接微型打印机，打印指定时间段的历史数据、曲线。除本公司的scanx实时监控软件小，还支持ifix、citect、组态王、mcgs等流行专业组态软件。主要技术指标显示器：128×64点阵工液晶显示，led背光基本误差：±0.2%fs输入规格：电压：毫伏信号（万能输入）

电流：（0-10）ma、（4-20）ma

热电偶：k、s、b、t、e、j 热电阻：pt100、cu50

频率：（0-10）khz、矩形波、正弦波、三角波

输出规格：传感器配电：两路dc24v配电，40ma/路

一路模拟量变送输出：（4-20）ma负载电阻小于600 两路可组态继电器触点输出，触

点容量为3a、250vac（阻性负载）默认为常开触点。补偿运算：蒸汽：根据ifc67公式表格查询蒸汽密度测量蒸汽的质量流量。

一般气体：温度、压力补偿测量标准体积流量。

天然气：温度、压力补偿测量标准体积流量。

水：温度补偿测量标准体积流量或质量流量。补偿范围：蒸汽：

压力0.1-2.6mpa 温度100-500

密度0.1-100kg/m3 比焓2508-322kj/kg

一般气体：压力0-60mpa 温度-100-500 液体：

温度-100-500 累积范围：0~999999999热损补偿：小流量补足：0~100% 超限补偿

：0~200%数据备份和转存：256m~1g优盘可选通讯、打印：通讯接口rs232c或rs485

波特率：1200、2400、9600、19200 打印接口：rs232c串口微型打印机记录

时间：记录间隔：1、2、4、6、15、30、60、120、240可秒选 记录长度：72小时/

笔（记录间隔1秒）~720天/笔（记录间隔4分）掉电记录：系统自动记录最近12次的掉电、上电时间。累

计报表：年、月、日累积报表。热电偶冷端补偿误差：±1 断电保护：flash memory保存设置参数和历史

数据，断电后数据可永久保存。采用硬件时钟，掉电后也能准确运行。电源：开关电源85vac~265vac

、50hz±5%或dc24v±2v，功耗<10w环境温度：0-50 环境温度：0-85%rh选型表

yp2000f流量积算仪prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"										
yp	20	03	f	2	1		p		-	
型号	型谱									
yp	20									
		03								
			f							
继电器输出				2						
模拟输出					1					
通信/打印							0			
							1	rs-232		
							2	rs		
配电输出							p	dc24		
usb							/0			
							/u	usb		
转存功能										
特殊功能码										
备注： 继电器输出路数可组态										
4~20ma变送输出										
固定为二路配电输出										

本产品的加工定制是是，类型是温度记录仪，品牌是富宇，型号是FU2000F，测量精度是±（0.2%FS+1）个字，电源是AC85-240V、DC110V、DC24V，外形尺寸是96×96×85mm