户外型扬尘视频噪声检测仪OSEN-YQ 可同时测气象参数 含LED大屏幕

产品名称	户外型扬尘视频噪声检测仪OSEN-YQ 可同时测气象参数 含LED大屏幕	
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司	
价格	55000.00/个	
规格参数	加工定制:否 品牌:OSEN-YQ 型号:户外型扬尘视频噪声检测仪OSEN-YQ	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心	
联系电话	86-0755-85296639 18928452279	

产品详情

户外型扬尘视频噪声检测仪osen-yq 可同时测气象参数 含led大屏幕

产品简介:

深圳市奥斯恩净化技术有限公司自主研发的建筑工地扬尘噪声视频综合监控监测预警系统是符合gb3096-2008《声环境质量标准》和gb3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问

功能与系统特点:

- ·符合国家标准:qb3096-2008《声环境质量标准》和qb3095-2012《环境空气质量标准》
- · 采用在线式粉尘监测仪, 性能稳定, 数据准确
- · 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。

- · 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
- ·全天候全自动 24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能
- · 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头等
- ·工作环境:温度-20~80 ,相对温度不高于90%
- · 供电:ac220v ± 15%
- · 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选gprs/cdma/edga/3g、rs485, rs232

产品优势:

在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后,将对工地进行连续不间断监测,主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通

技术参数:

	<u></u>		b	14.55	
监测指标	测量范围	分辨率	精准度	备注	
pm2.5	0-2mg/m ³	1ug/m3	± 10%左右	pm2.5/pm10 / tsp监测探头选	
pm10	0-4mg/m ³	1ug/m3	± 10%左右	pm2.5/pm10 / tsp监测探头选	
tsp	0-10mg/m ³	1ug/m3	± 10%左右	pm2.5/pm10 / tsp监测探头选	
噪声	30db~130db	0.5db	±%,a加权	频率范围:10~20khz;频率	
				间计权:f	
摄像头	高清1080p低码流30倍一体化防水球机				
温度	-50 ~ +100	0.1	± 0.2 *	大气温度	
湿度	0 ~ 100% rh	0.1%rh	± 0.8%rh	大气湿度	
气压	100 ~ 1200hpa	0.1hpa	± 0.3hpa*	气压	
风向	0 ~ 360 °	1 °	±3°	风向	
风速	0 ~ 60m/s	0.1m/s	± (0.3+0.03v)m/s	风速	
降水(雨)量	0 ~ 999.9mm	0.1mm	± 0.4mm(10mm时)	降水量	
			±4% (>10mm时)		
支架	定制支架集成安装整个系统				
led屏幕	室内外单色,双色,三色,全彩,尺寸可定制,				
供电	220v或者12v				
功率	100w				
Pi	•				

产品安装图:

系统及监控软件功能特点:实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;运行于microsoft windows2000,windows xp和windows7环境下;在pc机上观察和储存测量数据;可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;spl, leq, ln, lmin, lmax, ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;gps软件:配合gps单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;

本产品的加工定制是否,品牌是OSEN-YQ,型号是户外型扬尘视频噪声检测仪OSEN-YQ,测量范围是0-20mg/m3,测量对象是扬尘视频噪声气象参数,测量精度是±%,尺寸是定制(mm),重量是定制(kg)