

台湾路昌LUTRON AM-4216风速仪 金属小叶轮数字风速测试仪

产品名称	台湾路昌LUTRON AM-4216风速仪 金属小叶轮数字风速测试仪
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	2350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LUTRON/路昌 型号:AM-4216
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

am-4216风速计介绍

台湾路昌lutron am-4216风速仪是一款手持便携式迷你金属叶轮数字风速计，可测0.8~12米每秒的风速，风速计探头总长60cm,适用于检查空调及供暖系列，测量空气流速，风速，温度环境试验，空气传送机，通风机，集流罩无尘室，空气流速测试，风管平衡测试，电机/风扇/鼓风机，冷藏箱油漆喷漆室等风速测量。

lutron am-4216风速计特点

- 1.13mm直径迷你风轮风速传感器设计
- 2.可测量风速/风量/温度
- 3.m/s,ft/min,km/h,knots,mile/h五种风速单位可选择
4. / 温度单位切换
- 5.双行大lcd数字显示
- 6.可耐80度高温测量
- 7.最大最小值记录及回看功能
- 8.数据保持功能
- 9.自动关机功能

10.低电量指示功能

11.内置rs232数据线接口

12.分体式60cm延长棒风速传感器

13.使用热电偶线温度传感器，测量速度快

14.3种风量测量模式，2/3v，最大值，平均值

am-4216金属叶轮风速计规格

风速测量单位	量程	分辨率	accuracy
m/s	0.8 -12 m/s	0.01m/s	± (2% +0.2m/s)
km/h	2.8-43.2 km/h	0.1km/h	± (2%+0.2km/h)
mile/h	1.8 -26.8mile/h	0.1 mile/h	± (2%+0.2mile/h)
knots	1.6 -23.3knots	0.1 knots	± (2%+0.2 knots)
ft/min	160-2358 ft/min	1 ft/min	± (2%+20ft/min)

温度(temperature)

功能	量程	分辨率	准确度
温度	0 ~80	0.1	± 0.8 .
	32 to 122 .	0.1	± 1.5 .

风量测量

测量单位	测量范围	分辨率	面积范围
cmm立方米/分钟	0~999900	0.0001~100	0.001~9999立方米/分钟
cfm立方英尺/分钟	0~999900	0.0001~100	0.001~9999立方英尺/分钟

电路：单一微处理Isi机体电路

显示器：双行lcd数字显示

风速传感器：风速风量采用传统的螺旋藻枫叶和低摩擦性的滚珠轴承设计

温度传感器：热电偶线传感器

取样时间：约1秒

工作温湿度：0~50 ，低于80%rh

资料输出：rs232电脑输出

工作电源：9v电池

尺寸：180*72*32mm

风速传感器：直径13mm，伸缩最长600mm

重量：381g

配件：说明书，风速传感器，携带盒。

选购件：rs232数据线及软件

风速计使用方法

本产品的加工定制是否，品牌是LUTRON/路昌，型号是AM-4216，类型是数字式风速仪，测量范围是0.8-12m/s，测量精度是 $\pm (2\%+0.2\text{m/s})$ ，测量对象是风速，温度，风量，分辨率是0.01m/s，风速是0.8-12m/s (m/s)，尺寸是180*72*32mm (mm)，重量是0.381 (kg)，电源是9V电池