

内六角ED密封圈堵头/丝堵/螺堵/闷头 G1/8 - G2 (液压系统专用)

产品名称	内六角ED密封圈堵头/丝堵/螺堵/闷头 G1/8 - G2 (液压系统专用)
公司名称	苏州翔为精密五金科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 安装形式:旋拧 种类:液压堵头
公司地址	苏州市吴中区
联系电话	0512-66510870 17715140104

产品详情

din910 外六角管牙螺纹油塞/
法兰带垫油塞/螺塞 g1/8-g2 0.80

gb119圆柱销 定位销 m18系列 0.77
直销 销钉 销子

4gn-20 g1-1/4 内
头破碎锤专用
英管外螺纹60

英制不锈钢304
紧定机米10#-24 系列
din916/din913凹端机米

130.00

65锰 gb879 弹性圆柱销 $\text{C} 10$
系列 $\text{C} 10*14- \text{C} 10*120$

0.23

gb119圆柱销直
定位销 m8系列

英制不锈钢304 紧定机米
3/16-24 系列
din916/din913凹端机米

130.00

jb/zq4450 din910
外六角法兰带垫油塞/螺塞
m30*1.5/2

4.00

gb879 弹性圆柱
开口销 $\text{C} 2.5$ 系

苏州翔为精密五金科技有限公司 专注于堵头研发、生产和油口密封解决方案的提供。采用最新din标准设计生产，材料进行强化处理，保证不拧断。密封件采用德国进口，数控一次成型确保垂直度，保证不漏油。

在未来的服务上希望我们会做的更好一些，小堵头，大世界，大梦想！

诚招全国代理/高端oem定制：联系电话：17715140104

联系电话：17715142424 qq:1974287108

产品介绍

产品信息名称：密封堵头 品牌：翔为

xiangwei 规格：g1/8-g2 材质：碳钢 耐压：75mp 使用温度：350 螺纹形式：英美制管螺纹

性质：耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨

适用范围：汽车、油泵、液压阀块、油缸

产品实拍图

ed胶垫密封 公制螺纹内六角堵头/丝堵/螺塞/油堵

ed胶垫密封 公制螺纹内六角堵头/丝堵/螺塞/油堵

产品特写图

内六角螺塞毛坯

点击输入文字描述

苏州翔为精密五金科技有限公司 制造堵头保证拧断扭矩，工作压力，生产标准为出口德国产品标准，并且不断改进中。

密封件采用德国folon.a 非常可靠。

另外针对特殊客户可配parker或者cog等密封件。

咨询工程师电话：

17715140104 薛 qq:1649896503

本产品的加工定制是否，安装形式是旋拧，种类是液压堵头，品牌是翔为XIANGWEI，材质是碳钢，型号是G1/8-G2，适用范围是液压机械发动机油泵，产品别名是ED密封圈堵头，接管口径是G1/8-G2（mm），耐温是350（ ），耐压是40（MPa），螺纹形式是英制管螺纹，规格是G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4,G1,G1-1/4,G1-1/2,G2