

锅炉平板水位计 操作简便、迅速 玻璃板液位计

产品名称	锅炉平板水位计 操作简便、迅速 玻璃板液位计
公司名称	金湖铭宇自控设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:铭宇自控 型号:MY-B49H
公司地址	江苏省金湖县经济开发区环城西路
联系电话	18915188807 13770425582

产品详情

锅炉水位计详细资料：

my-b49h锅炉水位计是使用很广的一种仪表产品，锅炉平板水位计结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，而且操作简便、迅速。我厂生产的良京牌锅炉平板水位计产品质量稳定,品种齐全,技术力量雄厚,检测完善,拥有一批高水平的技术队伍,是集锅炉平板水位计科研设计销售于一体的现代化企业,锅炉平板水位计产品广泛应用于市政建设,农田水利,火力发电,石油化工,冶金矿山,消防环保,食品,航运,医药和轻纺等各个领域,是中国石化总公司资源市场的成员厂家,中国石油天然气网络供应商,中国阀门协会会员单位,中国阀门网会员单位,近年也荣获“先进企业”,“重点骨干企业”等多项美誉,中国阀门业协会和全国阀门联销体两大组织的成员企业。

锅炉水位计主要技术参数:

型号	my-b49h
名称	锅炉水位计
公称压力	2.5 ~ 4.0 (mpa)
公称通径	25 (mm)
公称长度	440 (mm)
介质温度	250
主要材质	q235-a碳钢

锅炉水位计适用范围:城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

锅炉水位计使用说明:

水位计使用时，应先缓慢打开阀门进液，然后特玻璃管预热20~30分钟，有一定温度后，方能全部打开两端阀门进水或其它介质。在使用过程中要求经常排污，避免污蚀阻塞通道，出现假水位现象。当石英管因意外损坏时，借助于仪表上下手柄将上下旋塞的塞子转90°，可阻止容器内的介质继续外流，此时，可更换损坏件。

锅炉水位计运输、贮存、安装、使用和维护:

包装后的水位计可用常规的运输工具运输，但应避免剧烈振动和雨雪直接侵蚀。水位计应放在温度0~40℃，相对湿度不大于80%的干燥通风室内，室外空气不应含腐蚀仪表的介质。水位计必须垂直安装，其垂直偏差度应小于3°。水位计与容器之间应装有截止阀，以便清洗和检修时与介质隔离。根据介质情况，应定期对本体管进行清洗，清除管内的杂物。

本产品的加工定制是是，品牌是铭宇自控，型号是MY-B49H，测量范围是300,350,440