

巨龙微型JL-200电动机智能保护器

产品名称	巨龙微型JL-200电动机智能保护器
公司名称	宁波市海曙巨龙电气厂
价格	415.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨龙 型号:JL-200
公司地址	浙江省慈溪市胜山工业开发区镇西北路156号
联系电话	0574-23700500 13336644129

产品详情

[产品介绍>>>](#)

JL-200系列电动机智能保护器是我公司在多年研制电动机智能保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器（MCU）为核心元件，通过高精度CT检测电流，电动机智能保护器具有自动线性修正功能，在宽电流范围内仍具有较高的测量精度、过载保护、短路保护、堵转保护、欠载保护、缺相保护、三相电流不平衡保护、过压保护、欠压保护、相序保护等具有可靠的保护作用；并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。

[规格及技术参数>>>](#)

JL-200系列电动机智能保护器功能 过载保护 欠载保护 堵转保护 阻塞保护 温度保护
相序保护 欠压保护 过压保护 起动超时保护 断相保护 不平衡保护
规格：直接接线：1A(0.2A ~ 1A)；5A(1A ~ 5A)；20A(4A ~ 20A)；40A(8A ~ 40A)；采用外置电流互感器：
(需另配置标准5A电流互感器) 100A(20A ~ 100A)；150A(30A ~ 150A)；200A(40A ~ 200A)；300A(60A ~ 300A)；
400A(80A ~ 400A)；500A(100A ~ 500A)；600A(120A ~ 600A)；800A(160A ~ 800A)；

功能	缺省值	项目	内容
起动超时保护	智能设定	保护方式	脱扣
短路保护	0.1s	整定值范围	10ie
		动作时间	0.1s
		保护方式	脱扣
堵转保护	智能设定	整定值范围	500%ie
		保护方式	反时限脱扣
欠载保护	10s	整定值范围	off-15-80%ie
		动作时间	10s
		保护方式	脱扣
过负载保护		整定值范围	> 105%ie
		保护方式	反时限脱扣
热过载保护	智能设定	整定值范围	1-100% b
		保护方式	脱扣
不平衡保护	智能设定	整定值范围	20%-60%
		动作时间	1-40s
		保护方式	反时限脱扣
缺相保护	< 1s	动作时间	< 1s
		保护方式	脱扣
相序保护	off	动作时间	< 0.1s
		保护方式	脱扣
欠压保护	off	整定值范围	off-220v-150v
		动作时间	10s
		保护方式	脱扣
过压保护	off	整定值范围	off-220v-300v
		动作时间	10s
		保护方式	脱扣

正常使用条件>>>

适用主回路电压：ac380v，45 ~ 65hz。

工作电源电压：ac220v ± 20%。

触点容量：电阻性负载: 5a/250v ac, 5a/30v dc电感性负载: 1.5a/250v ac, 1.5a/30v dc。

输出形式：独立的常开、常闭输出。

安装方式：ht35导轨安装。

外型尺寸：62mm × 54mm × 71mm。

环境温度：-30 ~ 80 。

环境条件：无剧烈振动、冲击；无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

产品特点>>>

系统采用宽温、低功耗工业级芯片，更适用于工业现场使用。

软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计，产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性，特别适合于工业现场使用。

软件设置传感器变比，用户可直接查看一次回路的电力参数，使得采样数据更直观。

采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法，实现了实时数据处理和高精密性，有着卓越的可靠性。具有响应速度快、测量准确、精度高，事件记录等优点。

装置具有自学习过程，能自动检测电机起动过程与时间，生成起动曲线，优化保护参数等。

采用专用宽温度高清晰中文液晶显示，正常工作时显示三相电流值以及保护器工作电源电压值；

事件记录功能：保护脱扣后，保护器会显示是什么类型的保护，并记录该类保护相关参数在动作时的一组瞬时值，用户可根据这一组数据方便的分析故障原因，确保一个安全稳定的生产环境。在失电情况下可长久保存，便于事后分析。

采用模块化设计结构，产品体积小，结构紧凑，安装方便，在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用，提高了控制线路的可靠性和自动化水平。

结构紧凑、华丽、精湛、优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。

完善的事故记录及自检功能，友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。

应用指南>>>

jl-200系列电动机智能保护器使用说明：

按钮设置，三个按钮。

设置/复位键 置数键 置数键

停机状态时可设置参数，运行状态时，按设置键可查询相应的设置项目及参数。

停机时，按设置按钮，设置字符亮，同时相应设置项目的字符也点亮。 设置项目

内容 1、额定电流值 2、动作特性曲线 3、欠电流

4、相序 5、过电压 6、欠电压 7、

复位方式

行胜山支行帐号：95110101302003432农业银行卡号码：95599 8031 01067 81514 户名：徐国治地址：浙江省慈溪市胜山工业开发区镇西路156号公司旺铺：<http://www.cx-jl.cn>市场部电话：0574-23700500/13336644129市场部传真：0574-23700500市场部联系人：岑周qq:1059484191公司淘宝店铺：<http://julongdianqi.taobao.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是巨龙，型号是JL-200，温控范围是-30~80（ ），工作电流是4~20（ A ），工作电压是AC220、380（ V ），产品认证是CE，外型尺寸是62*54*71（ mm ），适用电机功率是2~10（ kw ）