

禹山便携式多参数水质分析仪 手持式荧光法溶解氧仪 pH计 温度计

产品名称	禹山便携式多参数水质分析仪 手持式荧光法溶解氧仪 pH计 温度计
公司名称	苏州禹山传感科技有限公司
价格	7050.00/支
规格参数	品牌:Yosemitech 型号:Y2001 检测项目:温度,ph,溶解氧
公司地址	苏州工业园区东长路18号中节能环保产业园25栋
联系电话	0512-87663997 18013085330

产品详情

禹山新一代多参数水质分析仪采用smart meter技术，rs485数字接口，modbus协议，可测溶解氧、ph、orp和温度等参数，具备水温和大气压力自动补偿功能。同时，它也可以和智能手机以及平板电脑通过蓝牙进行连接，在smart meter app的支持下由手机或是平板来控制，实现许多传统仪表无法实现的功能。应用范围

适用于水产养殖、水源监测、污水处理、环保监测等行业，特别适合在野外和现场使用。

一机多用

采用485数字接口，modbus协议，可连接数字探头、ph和温度传感器。

smart meter（智能控制器）

禹山传感科技独创的“smart meter”技术，将国际领先的传感器技术与日新月异的移动互联网技术有机地结合起来，为水质监测市场提供新一代的功能强大的智能产品。

smart meter app

禹山传感科技支持smart meter app可以运行在andriod系统的智能手机或平板电脑上。使得水质检测过程更轻松，现场数据状态的采集更准确，信息处理及通讯更及时畅通。

产品特点

一机多用，可同时连接禹山数字传感器、ph和温度传感器；

溶氧传感器采用荧光寿命技术，无流速限制，年漂移<1%；

自动气压补偿，128 x 64 lcd 带背光显示界面；

无线蓝牙通信，支持数据存储和用户校准；

smart meter app：支持与andriod手机或平板连接。可实现用户校准、拍照、定位、邮件发送及数据记录等功能更强大，使用更便捷。

技术参数

1、光学溶氧传感器技术参数：

范围：0-20mg/l或0-200%饱和度

分辨率：0.01mg/l

精度：±1%

响应时间：10秒

温度补偿：自动

数据接口：rs485

2、ph电极技术参数：

范围：0-14

分辨率：0.01

精度：±0.05

3、温度传感器技术参数：

范围：0-100

分辨率：0.1


精度：±0.2

订购信息

型号	描述
y2001	多功能水质检测主机、溶解氧传感器、ph复节aaa电池，操作手册
y602-a	多功能水质分析仪表。表头，可接数字电极

y602-b	多功能水质分析仪表。表头，支持蓝牙，可app与安卓手机通讯，可接数字电极，ph，溶
y500-b	便携式荧光法溶解氧传感器
y530-a	ph电极，0-14，单盐桥，配合y602-a使用
y540-a	温度传感器，完全浸没式，3.5mm耳机接口

可选附件



本产品的品牌是Yosemitech，型号是Y2001，检测项目是温度,ph,溶解氧，类型是便携式水质分析仪，测量范围是DO：0-20mg/L或0-200%饱和度，测量精度是DO：±1%，电源电压是5.5-6.5V，分辨率是DO：0.01mg/L，适用行业是游泳馆,水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,水源监测、污水处理、环保监测等行业，特别适合在野外和现场使用。，加工定制是是，界面尺寸是128x64LCD带背光显示界面