

东夷牌茶饮料设备、茶饮料生产线、饮料生产线

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 东夷牌茶饮料设备、茶饮料生产线、饮料生产线 |
| 公司名称 | 青州鲁泰机械有限公司 |
| 价格 | 500000.00/个 |
| 规格参数 | 种类:茶饮料设备 品牌:东夷 型号:RCGF |
| 公司地址 | 青州市开发区瑞丽街西首 |
| 联系电话 | 13869627812 |

产品详情

| |
|--|
| 前调配设备前调配设备 加入时间：2011-2-16 11:11:12 点击：38 |
| |

双联桶式过滤器

过滤面积0.3m²、进出口 38、不锈钢滤桶、进出口压力表、不锈钢过滤网、过滤精度100目、含蝶阀 7.

布袋桶式过滤器

过滤面积0.3m²、进出口 38、不锈钢滤桶、进出口压力表、布袋过滤网、过滤精度150目、含蝶阀 8.

板式冷却器

sus304板片,镶嵌式结构,食品级橡胶垫密封,支架外包不锈钢包皮,冷却水冷却,进出口 38 9.

溶糖操作平台 整体不锈钢,支脚采用不锈钢圆形管,支架采用不锈钢矩形管,上铺不锈钢防滑钢

板,不锈钢安全护栏,尺寸:2000×1000×1200mm,(长×宽×高) 10.调配罐 不锈钢材质sus304

、桶体 3mm,单层密闭式、快开压紧式人孔、玻璃液位计、进出口、cip清洗头(38)、防蝇防尘透气罩、立

式浆叶搅拌,60转/分、四只可调支脚 11.物料输送离心泵 物料接触部分材质sus304,硬质合金机械密

封,流量5m³/h、扬程24m、电机功率1.5kw、配abb电机. 12.双联过滤器

过滤面积0.3m²、进出口 38、不锈钢滤桶、进出口压力表、不锈钢过滤网、过滤精度100目、含蝶阀 13.

布袋过滤器

过滤面积0.3m²、进出口 38、不锈钢滤桶、进出口压力表、布袋过滤网、过滤精度150目、含蝶阀 14.

配料操作平台 整体不锈钢,支脚采用不锈钢圆形管,支架采用不锈钢矩形管,上铺不锈钢防滑钢

板,不锈钢安全护栏,尺寸:6000×1000×1800mm,(长×宽×高) 15.cip回程泵

物料接触部分材质sus304,硬质合金机械密封,流量20m³/h、扬程24m、电机功率4.0kw、配abb电机. 16.cip分体

清洗机组 材质sus304,全封闭式结构,采用聚氨酯发泡保温,整套:保温酸罐、保温碱罐、保温热水罐、cip

进程泵10t/h、扬程36米,板式换热器10m²,电控箱,系统连接用管路、阀门、管件、电线、穿线管、支架等。

茶饮料生产线描述

热灌装设备热灌装设备 加入时间:2011-2-16 13:08:51 点击:42

1.原料是茶叶 2.水处理设备 3.茶叶提取设备 4.配料,化糖设备 5.

巴氏杀菌工段。 6.高位贮存 7.灌装或包装工段 8.二次杀菌.喷淋杀菌 9.

cip清洗系统。 10.前处理设备后,如传送带,包装等 11.

【适用产品】:果汁、茶饮料、功能性饮料等【适用容器】:各种容量及形状的pet瓶【灌装系统】:压力灌装【生

产能力】:5000bph—40000bph rxg系列热灌装机标准机型为“三合一”,针对特殊生产条件,可增加一

电气系统。在不断细化设计的同时,注重产品的材质和核心部件的不断升级,真正为客户着想,降低

道消毒液冲瓶,即“四合一”。系统充分考虑饮料产品的特性(如茶饮料和混合果汁饮料易起泡)及热灌装的主要

客户要求运行成本。以下是部分配件的工艺描述。 1.热水罐 不锈钢材质sus304、内胆 3mm,外包不

锈钢板,采用聚氨酯发泡保温,全封闭式、人孔、玻璃液位计、进出口,防蝇防尘透气罩、四只可调支脚、底部

• 料仓和送料系统,合理的送料设计(恒流、恒压、不起泡沫),通常采用高位罐送料形式。 • 结构

出料 38 2.卫生级离心泵 合理的料仓系统(具有排气、全密封、可测温),中高速线取消大型液缸,代之以液体分配器,可实现彻底的cip压

物料接触部分材质sus304,硬质合金机械密封,流量10m³/h、扬程24m、电机功率2.2kw、配abb电机. 3.

力清洗。 • 卫生型灌装头系统,伞流式结构、灌装速度快、可满足满灌装及卫生要求的灌装头。

板式换热器

• 完善的热灌装温控系统。 • 具有有料自动启动外流的回流罐系统。

sus304板片,镶嵌式结构,食品级耐高温橡胶垫密封,支架外包不锈钢包皮,蒸汽加热,进出口 38 4.

• 完善的cip清洗系统。

溶糖罐 不锈钢材质sus304、内胆 3mm,弥勒板夹套 1.5mm,外包不锈钢板 1.5mm,全封闭式、采用聚

胺脂发泡保温、立式浆搅拌,60转/分、数显温度计、电机功率1.1kw。清洗头、进出口(38)、呼吸器。

本产品的种类是茶饮料设备,品牌是东夷,型号是RCGF,电压是380(V),功率是3-30(kw),酒损是

5.糖浆输送泵

物料接触部分材质sus304,硬质合金机械密封,流量5m³/h、扬程36m、电机功率1.5kw、配abb电机. 6.

0(%)，灌装能力是0(瓶/小时)，产品用途是茶饮料生产全套设备，外形尺寸是不一(mm)，净重是5000(kg)，包装是标准木箱，适用范围是茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备,蛋糕房设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,其他，营销是特价