

SG-200KVA变压器SBK 干式变压器 防水变压器 电源开关变压器

产品名称	SG-200KVA变压器SBK 干式变压器 防水变压器 电源开关变压器
公司名称	上海鸿之电气设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	电压比:380/200 电源相数:三相 额定功率:200
公司地址	上海市奉贤区青港工业园区
联系电话	0086-02133731732 13585660280

产品详情

说明：

产品价格根据实际情况会有上下浮动 仅供参考 不做成交价

产品输入和输出电压/尺寸等相关参数可以根据用户实际情况而定

拍下产品之前请联系我公司销售人员确认相关参数

电话：135-8566-0280 -----021-33731732

qq：2437420935

产品概述：

公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的sg、dg系列三相及上海鸿之电气单相干式隔离变压器，该系列产品不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合：1. 电压输出、220v进 任何电压输出）规格1kva-1000kva之间，sg、dg系列上海鸿之电气干式隔离变压器广泛适用于：不超过2000v的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

节能效益分析：

1.采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，烘箱干燥！（上海鸿之电气）有效降低了运行时的震动和噪音。材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，

2.带外箱产品均带有，脚轮（100kva以下）电压表，电流表，散热风扇，温度控制器，变压器温度超过80°启动内部超过150°报警保护使用设备安全100kva以上备有此功能)

特性优点：

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25kva-200kva	0.5kva-1000kva
输入电压	220v/110v	220v/380v
输出电压	1140v 690v 660v 480v 460v 440v 415v 400v 380v 220v 208v 200v 127v 110v 100v 48v 36v 24v 12v 6.3v	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为f级）耐温155°	
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 95%	
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/ yn11任意组合（自耦/上海鸿之电气隔离变压器）	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）	
噪声	35db（一公尺内）	
温升	60	
绝缘电阻	150m	
抗电强度	3000vac/1min	
设计寿命	20年	
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露	
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘	
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准	
冷却方式	干式风冷	
备货情况	380v/220v 200v 10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。	

适用场地：

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

联系方式：

电话：021-33731732

传真：021-67738586

手机：13585660280

业务qq：2437420935

公司网站：www.hzbwt.com

公司介绍：

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

上海鸿之电气设备有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司上海鸿之电流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五用户的一致好评。

售后保障：

1. 本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
2. 本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。
3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
5. 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保

订货须知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初级次级电压；
- 3、变压器所带设备容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

本产品的电压比是380/200，电源相数是三相，额定功率是200，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海鸿之，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是大于95%，型号是SG，加工定制是是，应用范围是电力