

衬板TTG528 污泥处理 石油设备 耐磨

产品名称	衬板TTG528 污泥处理 石油设备 耐磨
公司名称	广州市群中工程科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:群中塑业 型号:R80-00
公司地址	广州市增城区沙浦街道居委(附近)
联系电话	020-82180626

产品详情

名称：尼龙耐磨衬板 / 聚乙烯耐磨衬板

规格: r100- rt800

材质：2种（如下详细说明）可根据设备运行需要，选择材料制造。

电话：020-8218 0626

邮箱: gdgckj@yeah.net

a:铸型耐磨尼龙

1、具有优异的耐磨性和自润滑性

mc含油耐磨尼龙制品在一般轻负荷、低速度的情况下使用时，可以不另加润滑剂。尼龙的特点是在初期使用时稍有磨损，以后就很少磨耗，mc含油耐磨尼龙的摩擦系数是0.3—0.4，由于mc含油尼龙的自润滑性能和吸水率较低，因而使它具有不易与其它物料粘结的自洁性。可广泛应用于电力、煤炭、冶金等行业的煤仓、料仓。

2、良好的机械性能mc含油尼龙是在其熔点以下结晶成型，有较好的抗蠕变特性和耐疲劳性，能承受重负荷而不变形。

3、质量轻可减少零部件相互间不必要的强度和动力，并可减轻运动惯量，装卸和维修也极为方便。

4、降低噪音在机械设备和料仓、料斗和混合料筒中使用可降低噪音10—15分贝。

5、耐热性好可在150 的环境中长期使用，最高使用温度可达200 。

b:高模压聚乙烯超高

(uhmw-pe)是粘均分子量在600萬以上的線形結構聚乙
烯（普通聚乙烯的相對分子量僅為2 - 30萬）。極高的相對分子量，賦予其超凡的使用性能，使它目前正成為一種綜合性能優異、價格適中的新型熱塑性工程塑料，它幾乎採集了各種塑料的優越性能，其耐磨性、耐腐蝕、耐低溫性、自潤滑及抗沖擊性等五大方面的特性均居目前現有工程塑料之首。

其優點主要表現在：

- 1.耐磨性居塑料之冠，比碳鋼高7倍，比聚四氟乙烯高4倍。
- 2.沖擊強度列塑料之首，比聚碳酸酯高2倍，比abs高5倍。
- 3.自潤滑性能相當於f4，比鋼和黃銅添加潤滑油後的潤滑性高。
- 4.耐腐蝕性：在一定溫度和濕度範圍內能耐各種腐蝕性介質，化學穩定性極高。

本产品的加工定制是是，品牌是群中塑业，型号是R80-00，产品用途是设备盾板，外形尺寸是R80*I-100（mm），重量是3（kg），售后服务是全国，规格是R80