

润滑设备，XYZ-GZ型整体式稀油站

产品名称	润滑设备，XYZ-GZ型整体式稀油站
公司名称	启东一开智能润滑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	城东工业集中区1008号
联系电话	0513-68951900 15050618888

产品详情

xyz-gz型整体式稀油站适用于冶金、矿山、建材、能源、交通等行业中机械设备的稀油润滑，工作介质为粘度等级n22~n460（相当于iso vg22-460）的工业润滑油整体式稀油站的特点为全部零部件均布置在油箱上，性能参数基本上和xyz-g型相同，但将流量大于125l/min的五种规格稀油站亦制成整体式，因而这些较大的油站仍可实现整体吊装，无地脚螺栓，使安装特别方便；特别适合于稀油站占地面积受限制限制的场合；但稀油站上面和四周需留足够的维修高度和面积；由于油泵在油箱顶上，因此选用的油泵应有足够的吸入高度，特别当润滑油粘度高，油温低时更要引起重视。

整体式稀油站的供油压力为 0.4mpa，过滤精度0.08~0.12mm（低粘度时允许采用小值），冷却水温度30 °c，压力为0.2~0.4mpa,冷却水进油温度为50 °c，通过冷却器后温降 8 °c；采用电加热器提高油温。