

# UL1332高温铁氟龙线28号 灯具连接线高温线

产品名称	UL1332高温铁氟龙线28号 灯具连接线高温线
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:东利 型号:133228AWG 线芯绝缘材质:聚四氟乙烯
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

## 产品详情

品牌: 东利tony线材类别: 其他/other

· 额定电压：300v · 温度范围：-100 ~ 200 · 颜色：白 - 蓝 - 红 - 黑 - 棕 - 黄 - 绿 - 透明 - 黄绿 · 外径容差：±0.2mm · 实验电压：3000v · 导体：镀锡铜线 · 导体直径：30-10awg (0.05-5.3mm<sup>2</sup>) · 产品通过：ulsgs认证 · 燃烧性：vw-1应用范围：适用于各种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感等引出连接线。

线号	导体 / 股数 × 线径 .mm	直径mm	绝缘体 / 平均厚度mm	完成外径m	电气性能	
					导体电阻	
28	7 × 0.12	0.32	0.25	0.8	cu c.c 20 ohm/km	1.max
					237.25	

本产品的品牌是东利，型号是133228AWG，线芯绝缘材质是聚四氟乙烯，线芯导体材质是镀锡铜线，芯数是7，单线标称直径是0.32，护套材质是FEP，电线最大外径是0.8（mm），护套厚度是0.25（mm），产品认证是UL，加工定制是否，适用范围是适用于各种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线，电阻是237.25，用途是传感器、热敏电阻、电热制品、电力、电表，标称截面是0.08mm<sup>2</sup>，颜色是蓝,黑,白,红,橙,棕,绿,黄绿双色，每卷长度是610米/卷（m）