

(热卖产品)三元乙丙橡胶条/实心橡胶条/EPDM橡胶密封条

产品名称	(热卖产品)三元乙丙橡胶条/实心橡胶条/EPDM橡胶密封条
公司名称	深圳市鑫银特橡胶制品有限公司
价格	35.00/个
规格参数	材质:EPDM 适用范围:汽车,机械,集装箱,机柜 厂家(产地):深圳鑫银特
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区(一期)M07栋103号
联系电话	075589631983 18820969800

产品详情

三元乙丙胶条类别：三元乙丙密封条，三元乙丙橡胶条（深圳市鑫银特橡胶制品有限公司）防尘epdm密封条，防腐蚀密封条，耐高温密封条，epdm耐油密封条，耐水密封条，耐热橡胶密封条。

三元乙丙（epdm）特性及用途：

乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢；与其它不饱和橡胶并用难，自粘和互粘性都很差，故加工性能不好。

三元乙丙胶条的生成:epdm密封条是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶，再引入第三单体（enb）。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物，耐老化性能非常好、耐气候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。

epdm胶条分步地区：深圳三元乙丙橡胶条，东莞epdm密封条，上海密封条，佛山耐油密封条，广州三元乙丙胶条

三元乙丙胶和与nbr丁腈橡胶条和硅胶的区别:

nbr丁腈橡胶密封条——适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、mek和氯仿。一般使用温度范围为 -40~120 。

三元乙丙橡胶具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性，耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁腈橡胶有更佳的抗磨性。三元乙丙胶条适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒 r134a的制冷系统中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。

三元乙丙的使用范围：一般使用温度范围为 -40~150 。

sil硅橡胶密封条具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。

epdm胶条适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品，如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中。一般使用温度范围为 -55~250 。

三元乙丙橡胶条规格：圆条直径1.5mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm

方条:3*3mm,5*5mm,8*8mm,10*10mm,15*15mm,20*20mm,25*25mm,30*30mm

扁条:5*10mm,8*10mm,10*15mm,10*20mm,15*20mm,20*25mm,5*30mm,10*30mm

其它异型规格都可根据客户图纸订制.

三元乙丙颜色 :黑色

三元乙丙橡胶条生产厂家,深圳鑫银特橡胶制品有限公司,具有生产实力,质量保证,价格实惠,可根据客户的要求生产不同异型的三元乙丙异型产品。

我们将秉承“务实创新、开拓进取、团结拼搏、追求卓越”的企业精神，内抓管理、外拓市场。我们一贯遵循“以质量求生存，守信用求发展”的宗旨，真诚欢迎各界朋友来电来函与我们联系，合作洽谈业务，共铸美好前程。

本产品的材质是EPDM，适用范围是汽车,机械,集装箱,机柜，厂家(产地)是深圳鑫银特，是否标准件是标准件，性质是耐高温,耐磨损，用途是固定密封,防撞条,防风雨密封,汽车密封