

手持式乳化液钻机 ZRS-50/400手持式液压煤钻机

产品名称	手持式乳化液钻机 ZRS-50/400手持式液压煤钻机
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:腾宇 型号:ZRS-50/400
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械||手持式乳化液钻机|| zrs-50/400手持式液压煤钻机||

最完善的服务 最稳定的质量 最优惠的价格一、概述及用途

手持式乳化液钻机是以采煤工作面支护用乳化液液压泵站为动力源，以液压能转化为机械能以转矩输出方式实施煤层钻孔的机械。并可分为干式钻机及湿式钻机两种。湿式钻机钻孔时其中绝大部分乳化液经回液管回到泵站继续使用，一小部分乳化液从钻机本身自动分出经空心钻杆到钻头以实现湿式除尘（湿式钻机需订货时提出）。本钻机具有转矩大、重量轻、钻孔速度快，不需用电及电器综合保护装置，可实现安全生产。并可针对不同硬度的钻孔物质可以做到无级调节钻孔转速。本钻机适用于煤层钻孔、矿压钻孔、挑顶、卧底，特别在综采工作面使用更为方便。

二、型号含义

z: 产品类别代号-矿用回转钻机

r: 第一特征代号-乳化液

s: 第二特征代号-手持式

25: 第三特征代号-最大工作压力，单位为兆帕（mpa）

50/400: 主参数-额定转矩/额定转速，单位为牛米（n.m）/转每分钟（r/min）

三、特点

- 1、不需用电及电器综合保护装置；不需增加水源及其它供水装置可实现湿式钻孔。
- 2、安装联接使用方便；具有转矩大、重量轻、钻孔速度快等优点。

四、技术参数

表1 基本性能参数

基本性能参数	单位	要求
液压马达类型	—	齿轮液压马达
额定压力	mpa	20
最大工作压力	mpa	25
额定流量	l/min	32
额定转矩	n.m	50
最大转矩	n.m	65
最大转矩安全系数	—	240
额定转速	r/min	400
使用转速	r/min	无级调速
噪声声压级（0.5m处）	db(a)	<85
噪声声功率级	db(a)	<108
机重	kg	13.6
外形尺寸（长×宽×高）	mm×mm×mm	285×440×230
操作手柄间距	mm	410
钻孔直径	mm	42
冲洗水压力	mpa	0.6

济宁市腾宇机械设备有限公司专业巷道支护液压设备，主要产品有轻型锚索张拉千斤顶，手持式乳化液钻机,液压煤钻机, zrs-50/400液压煤钻机,锚索张拉千斤顶，锚索剪断器，液压锚索切断器，矿用剪断器锚索张拉机具，ycd矿用张拉千斤顶|退锚器|锚索张拉千斤顶，锚索张拉机具，。欢迎各地客户前来采购, 欢迎来电洽谈

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是腾宇，型号是ZRS-50/400，别名是乳化液钻机，用途是煤层钻孔、矿压钻孔挑顶卧底特别在综采工作面使用，钻孔直径是80（mm），钻孔深度是65（m），钻孔角度是0-65（°），外形尺寸是285×440×230（mm），重量是0.03（t），立轴转速是400，钻杆直径是20，规格是ZRS-50/400