HB-35C压力传感器压力传感器 气体

产品名称	HB-35C压力传感器压力传感器 气体
公司名称	佛山市仪达机电设备有限公司
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:HB-35C
公司地址	佛山市禅城区江湾一路弼唐东二街12号之南23号 铺
联系电话	0757-82715722 15975793223

产品详情

钻石牌喷水机ts - 28

¥ 1400.00

现货供应siemens西门子qra2火焰探测器

¥ 600.00

变送器dp101带显示压力传感器dp10批发抢购中	
¥ 900.00	
lmu24-sr执行器原装博力谋风门执行器lmu24-sr	
¥ 630.00	
火焰探测器c7027a1023美国霍尼韦尔批发价	
¥ 800.00	
4 000.00	
sm - 10r电动执行器厂价批发sm-10执行器最新供应商机	
¥ 230.00	
河门坎州心丰4040 46 L 沿海坎州心丰4040批光亿锐	
阀门控制仪表t818-4b-I,温渡控制仪表t818批发促销	
¥ 500.00	
批发sm-10执行器 带反馈电动执行器sm-10r	

hb-35c压力传感器,供应hb-35c压力传感器,压力传感器hb-35c,hb-35c压力传感器厂家,hb-35c压力传感器报价,hb-35c压力传感器市场行情,hb-35c压力传感器价格

量程:0-0.0001-250mpa、-100-0kpa

测压形式:表压

补偿温度:-20~70

工作温度: -20~85

综合精度: 0.25~0.3%

输出:4~20ma

电源电压:24vdc

测量介质:液体、气体、蒸汽

产品名称hb-35c

产品描述; hb-35c压力传感器

hb-35c压力变送器为模拟型压力变送器,敏感元件采用高性能原装进口扩散硅充油芯体,带隔离膜片。 温度范围宽,过载能力耐腐能力强,适用面广。为保证此系列压力变送器能适应各种恶劣的环境,除注 重对传感器的选择外,部分有源器件均为军品级。对传感器和电子元件的严格老化晒选,是保证变送器 高可靠性、高稳定性的关键。安装及辅助处理工艺进一步保证产品整机的抗震动及三防要求。

主要技术指标:

型号:hb-35c通用小型压力变送器

压力形式:表压/绝压/负压

量程:0~10kpa~60mpa

介质:气体、液体及弱腐蚀性介质

精度:0.1级0.2级0.3

供电:12~36vdc(24vdc)

1、产品基本特性: hb-35c系列压力传感器/压力变送器采用高精度高稳定性进口感压芯片, 配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,引压头部分自带降温环形散 热片,使用得温度可急速降温,将被测量介质的压力转换成4~20ma、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc等 标准电信号。产品结构采用全封焊结构,使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性产品过程 连接部分和电气连接部分有多种方式,能够最大限度的满足用户的需求。 2、产品

- 扩展特性:
 1)、过程连接部分:可扩展为法兰接连、快速接口连接、毛细管连接等
 2)、电气连接部分:可接二次就地显示仪表、防水密封连接等
- 3)、介质温度特性:-20~85 、-20~150 、-20~200 、-20~600 4)、输出信号特性:
- 0~20ma、1~5vdc、0~2vdc、电压比例输出、rs485数字信号 3、产品应用:

液压及气动控制系统;石化、环保、空气压缩;电站运行巡检、机车制动系统;热电机组;轻工、 机械冶金;楼宇自动化、恒压供水系统;其它自动化和检测系统;工业过程检测与控制;实验室压力校 验等。 4、主要技术参数: 被测介质:气体、液体及蒸气 压

力类型:表压 量程:-100kpa~-10kpa~-1kpa~100kpa~6mpa间任意可选 输出:

通用:4~20ma(二线制)、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc(三线制) 特殊:0~2

Oma、1~5vdc、0~2vdc、电压比例输出、rs485数字信号 综合精度: ±0.25%fs、±0.5%fs

供电: 24v dc (12~36vdc) 绝缘电阻: 1000 m /100vdc 负载电阻:

电流输出型:最大800 ; 电压输出型:大于50k 介质温度:-20~85 、-20

~150 、-20~200 、-20~600 (可选) 环境温度:-20~85 储存温度:-40~

90 相对湿度:~95% rh 密封等级:ip65/ip68 过载能力:150%fs

响应时间: 20ms(与介质温度有关) 稳定性: ±0.15%fs/年 振动影响:

±0.15%fs/年(机械振动频率20hz~1000hz) 电气连接:不锈钢防水密封端子、四芯航空接插

件、赫丝曼接头等 压力连接:m20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计。

本产品的加工定制是否,品牌是国产,型号是HB-35C,类型是HB-35C通用小型压力变送器,测量介质是液体、气体、蒸汽,测量范围是0~10Kpa~60Mpa(kPa),精度等级是0.1级0.2级0.3级,输出信号是4-20(mA),电源电压是24VDC(V)