

## HB-35C压力传感器压力传感器 气体

产品名称	HB-35C压力传感器压力传感器 气体
公司名称	佛山市仪达机电设备有限公司
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:HB-35C
公司地址	佛山市禅城区江湾一路弼唐东二街12号之南23号铺
联系电话	0757-82715722 15975793223

## 产品详情

钻石牌喷水机ts - 28

¥ 1400.00

现货供应siemens西门子qra2火焰探测器

¥ 600.00

变送器dp101带显示 压力传感器dp10批发抢购中

¥ 900.00

Imu24-sr执行器 原装博力谋风门执行器Imu24-sr

¥ 630.00

火焰探测器c7027a1023美国霍尼韦尔批发价

¥ 800.00

sm - 10r电动执行器厂价批发sm-10执行器最新供应商机

¥ 230.00

阀门控制仪表t818-4b-l, 温度控制仪表t818批发促销

¥ 500.00

批发sm-10执行器 带反馈电动执行器sm-10r

¥ 250.00

hb-35c压力传感器，供应hb-35c压力传感器，压力传感器hb-35c，hb-35c压力传感器厂家，hb-35c压力传感器报价，hb-35c压力传感器市场行情，hb-35c压力传感器价格

量程：0-0.0001-250mpa、-100-0kpa

测压形式：表压

补偿温度：-20~70

工作温度：-20~85

综合精度：0.25~0.3%

输出：4~20ma

电源电压：24vdc

测量介质：液体、气体、蒸汽

产品名称hb-35c

产品描述；hb-35c压力传感器

hb-35c压力变送器为模拟型压力变送器，敏感元件采用高性能原装进口扩散硅充油芯体，带隔离膜片。温度范围宽，过载能力耐腐能力强，适用面广。为保证此系列压力变送器能适应各种恶劣的环境，除注重对传感器的选择外，部分有源器件均为军品级。对传感器和电子元件的严格老化晒选，是保证变送器高可靠性、高稳定性的关键。安装及辅助处理工艺进一步保证产品整机的抗震动及三防要求。

主要技术指标：

型号：hb-35c通用小型压力变送器

压力形式：表压/绝压/负压

量程：0~10kpa~60mpa

介质：气体、液体及弱腐蚀性介质

精度：0.1级0.2级0.3

供电：12~36vdc ( 24vdc )

1、产品基本特性： hb-35c系列压力传感器/压力变送器采用高精度高稳定性进口感压芯片，配套带有零点、满量程补偿，温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路，引压头部分自带降温环形散热片，使用得温度可急速降温，将被测量介质的压力转换成4~20ma、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc等标准电信号。产品结构采用全封焊结构，使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性产品过程连接部分和电气连接部分有多种方式，能够最大限度的满足用户的需求。

2、产品扩展特性：

1)、过程连接部分：可扩展为法兰接连、快速接口连接、毛细管连接等

2)、电气连接部分：可接二次就地显示仪表、防水密封连接等

3)、介质温度特性：-20~85、-20~150、-20~200、-20~600 4)、输出信号特性：

0~20ma、1~5vdc、0~2vdc、电压比例输出、rs485数字信号 3、产品应用：

液压及气动控制系统；石化、环保、空气压缩；电站运行巡检、机车制动系统；热电机组；轻工、机械冶金；楼宇自动化、恒压供水系统；其它自动化和检测系统；工业过程检测与控制；实验室压力校验等。

4、主要技术参数： 被测介质：气体、液体及蒸气 压

力类型：表压 量程：-100kpa~-10kpa~-1kpa~100kpa~6mpa间任意可选 输出：

通用：4~20ma(二线制)、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc(三线制) 特殊：0~2

0ma、1~5vdc、0~2vdc、电压比例输出、rs485数字信号 综合精度：±0.25%fs、±0.5%fs

供电：24v dc(12~36vdc) 绝缘电阻：1000 m /100vdc 负载电阻：

电流输出型：最大800； 电压输出型：大于50k 介质温度：-20~85、-20

~150、-20~200、-20~600(可选) 环境温度：-20~85 储存温度：-40~

90 相对湿度：~95% rh 密封等级：ip65/ip68 过载能力：150%fs

响应时间：20ms(与介质温度有关) 稳定性：±0.15%fs/年 振动影响：

±0.15%fs/年(机械振动频率20hz~1000hz) 电气连接：不锈钢防水密封端子、四芯航空接插

件、赫丝曼接头等 压力连接：m20×1.5，其它螺纹可依据客户要求设计。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是HB-35C，类型是HB-35C通用小型压力变送器，测量介质是液体、气体、蒸汽，测量范围是0~10Kpa~60Mpa(kPa)，精度等级是0.1级0.2级0.3级，输出信号是4-20(mA)，电源电压是24VDC(V)