

气体微水仪 温湿度露点仪价格优惠厂家直销 芬兰维萨拉传感器

产品名称	气体微水仪 温湿度露点仪价格优惠厂家直销 芬兰维萨拉传感器
公司名称	河南驰诚电气有限公司
价格	27000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:芬兰维萨拉 型号:DMT-242P
公司地址	郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园 2号厂房
联系电话	0371-67759288 15649013071

产品详情

dmT-242p型便携式精密露点仪

dmT-242p型精密露点仪是目前湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计，该产品是由本公司高级工程师与高校技术力量联合研制而成，是替代进口仪器的首推产品，得到广大专家及用户的认可。

dmT-242p型精密露点仪采用维萨拉公司drycap (r) 湿度传感器，具有准确度高、重复性好、测试速度快、漂移小等优点，是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项，这使得该产品在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量，从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。

dmT-242p型精密露点仪作为气体湿度精密检测的专用仪表，适用于变电站sf6开关气体湿度及制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密、快速检测，也可适用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的湿度检测。

功能特点：

自动换算至20 时标准值 零点自动校准 全程曲线跟踪修正
独特的大屏显示 独有的超大储存功能
首创曲线显示 首创的电量显示 先进的探头保护功能
操作简单、携带方便 抗污染、抗干扰 重复性好、
响应速度快 灵敏度高、稳定性好

技术参数：

- (1) 测量范围：-80 ~ +20
- (2) 精度：±0.5
- (3) 分辨率：0.01 或0.1ppm
- (4) 响应时间：露点达到-35 ~ -60 时， 4min
- (5) 单位：露点、ppmv、温度、压力、流量同屏显示
- (6) 工作电源：交直流两用，锂电池可连续工作8小时,过充保护
- (7) 操作环境：温度：-40 ~ +60 压力： 1.5mpa
- (8) 输出接口：rs232或4~20ma电流（露点输出）
- (9) 体积重量：体积340×240×130mm³ 重量3.6kg
- (10) 进气接口：进口自封快插
- (11) 进气管道：5米加长 4四氟管

sf6断路器转接过滤接头

运行中的sf6断路器由于电弧分解产生的粉末状微粒杂质，对测试设备造成污染，而测试设备及测试管道的清理工作，既麻烦且费时。如能在检测口上安装一套安全可靠的转接过滤装置，就解决了这一问题。另外，电力系统所使用的sf6断路器各不相同，在测试时须配以各种不同的接口，且没有互换性。

为此，本公司采用高技术钛合金过滤片，根据不同sf6断路器的接口型号，研制了此新型“sf6断路转接过滤接头”。它能将5微米大小的颗粒杂质99.99%过滤掉，净化气源，确保设备的测试精度和使用寿命。又能对各种sf6断路器进行转接，且非常方便。本公司根据目前电力部门所使用的各种不同的sf6断路器这一情况，分别配以各种不同的连接接口。不管是进口还是国产sf6断路器，不管用哪一种微水测量设备，均可由转接口连接到各类断路器上。

如有特殊接口，本公司可根据用户要求予以加工配套。

本产品的加工定制是是，品牌是芬兰维萨拉，型号是DMT-242P，测量范围是 - 80 - 20，测量对象是气体露点，测量精度是0.5，重量是3（kg），电源是交直流两用