

定制整体不锈钢材质的TLB60/0.6柴油机匹配不锈钢凸轮转子泵

产品名称	定制整体不锈钢材质的TLB60/0.6柴油机匹配不锈钢凸轮转子泵
公司名称	泊头市茁博机械厂
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:茁博 型号:TLB60/0.6 压力:0.6 (Mpa)
公司地址	泊头市齐桥镇齐桥村
联系电话	0317-7105807 13932728213

产品详情

凸轮转子泵是采用国外先进技术制造的多用途双向容积泵，bv系列胶体泵-又称罗茨泵、不锈钢凸轮转子泵。

凸轮转子泵、凸轮泵、万用输送泵、热溶胶体泵、颗粒胶体泵、渣料泵、蛋白渣泵、高浓浆泵等。产品的专业制造技术和制造精度基本接近德国同类产品。该凸轮转子泵采用两个同步运动的转子，转子由一对外置式同步齿轮箱进行传动，转子在传动轴的带动下进行同步反方向旋转，从而构成了较高的真空度和排放压力，特别适合医药级介质和腐蚀性高粘度介质的输送。凸轮转子泵广泛应用于、造纸、涂料、冶金等行业，在替代进口泵的应用过程中得到了用户的一致好评。

凸轮转子泵产品特点：

该凸轮转子泵转子与转子之间保持一定间隙、无摩擦系数，使用寿命长。

凸轮转子泵装拆简单，维护、清洗方便，易损件少。

凸轮转子泵高效节能，输送平稳，故障率低，密封可靠，噪音低。

凸轮转子泵能确保连续性运转的可靠性和无泄漏时间。

凸轮转子泵采用特种材料后，该螺杆泵可输送污泥、污水等含有固体颗粒的介质。

凸轮转子泵可输送介质粘度为 500000cp,以及含固量为70%的浆料。

凸轮转子泵可输送汽、液、固三相流混合物料。

配置变频器后，可以随意调节流量，并可作一般计量泵使用。

凸轮转子泵可根据用户需要，在泵外壳增加保温装置。

凸轮转子泵适用温度-50 ~ 350 。

根据用户连接要求，选配法兰式、螺口式、快速接口式。

本产品的品牌是茁博，型号是TLB60/0.6，压力是0.6（Mpa），材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是耐磨,无泄露,卫生,自动,防爆,耐腐蚀,变频,不阻塞,高压，用途是试压泵,排污泵,潜水泵,管道泵,计量泵,污水泵,化工泵,流程泵,空调泵,增压泵,杂质泵,消防泵,屏蔽泵，原理是凸轮泵，输送介质是石油化工、精细化工、日用化工、制药、食品、环保，适用范围是石油化工、精细化工、日用化工、制药、食品、环保，流量是60（m³/h），扬程是60（m），叶轮结构是标准，叶轮数目是标准，工作压力是0.6，重量是500（kg），电压是380（V），规格是TLB60/0.6