

# 企业集采 SG/SBK三相干式隔离变压器 380V变220V三相配电变压器

产品名称	企业集采 SG/SBK三相干式隔离变压器 380V变220V三相配电变压器
公司名称	上海忠立电源设备制造有限公司
价格	23800.00/个
规格参数	电压比:660V , 400V , 380V , 220V , 110V , 90V , 30V (特殊电压可定制) 电源相数:三相 额定功率:200KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢
联系电话	021-37913133 13661795936

## 产品详情

### 三相干式变压器

产品名称：三相干式变压器

变压器--产品概述 (sbk、sg单三相干式变压器)

dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (sbk、sg单三相干式变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m3、相对湿度：<90%

4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (sbk、sg单三相干式变压器)

1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$ 2、输出电压：额定电压+5% (容载) 3、效率： 95%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作

8、绝缘电阻： 50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象

10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

需要更多的帮助请与我们联系，谢谢！

服务热线：400-827-0876联系人：杜小姐电话：021-37913133 33736846手机：18916598133qq：706919169

企业官网：[www.shzldy.com](http://www.shzldy.com)

本产品的电压比是660V，400V，380V，220V，110V，90V，30V（特殊电压可定制），电源相数是三相，额定功率是200KW，防潮方式是开放式，冷却方式是风机冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是忠立电源，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率( )是 95%，型号是ZSG/SG/SBK-200KVA