

矿用提升绞车 JTP-1.6X1.2 煤矿矿井提升机

产品名称	矿用提升绞车 JTP-1.6X1.2 煤矿矿井提升机
公司名称	鹤壁市双民矿山机械有限公司
价格	360000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:双民 型号:JTP-1.6X1.2
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林新城工业园区
联系电话	0392-2568003 13569646009

产品详情

jtp型矿井提升绞车主要用于矿山竖井、盲井、斜井提升、下放矿物、人员和材料设备以及冶金行业的高炉的上料等。

我们的矿井提升绞车相对于一般的公司的产品有以下特点：(1)改型提升机旋转部分为全滚动传动，整机效率等；(2)滚筒筒壳采用弹性理论设计，选用优质高强度钢板焊接而成为整体结构。强度大，根据客户要求可以制成部分式；(3)制动盘采用高强度结构钢，用螺栓与滚筒相连，便于维修更换；(4)盘形制动器为后置式油缸，动作灵活，不油污制动盘；(5)液压站有手比例阀和电比例阀等多个品种可供选择；(6)双筒提升机离合器为手动齿轮式调绳离合器，结构简单、操作方便可靠；(7)深度指示器分为牌坊式深度指示器和龙门式深度指示器供用户选用；(8)减速器有圆柱齿轮减速器和行星齿轮式减速器供用户选用，其中行星齿轮减速器，体积小，噪音小，重量轻，运行可靠，安装时无需地坑

一、主要用途及适用范围

jtp系列矿井提升机是鹤壁市双民矿山机械有限公司依据中华人民共和国安全生产行业标准aq 1033-2007《煤矿用jtp型提升绞车安全检验规范》、中华人民共和国机械行业标准jb/t 7888-2010jtp型矿用提升绞车设计制造的产品。适用于煤矿、金属矿和非金属矿的地面或井下的倾斜巷道和小型竖井用来提升物料或者人员所用的绞车。

提升机的工作条件

提升机应安装在空气温度 $0 \sim 40$ ，相对湿度不大于85%（环境温度为 20 ± 5 时），海拔高度不超过1000m的机房内，应能防止液体浸入电器内部，无剧烈震动、颠簸，无腐蚀性气体的环境中工作。当海拔高度超过1000m时，需要考虑到空气冷却作用和介电强度的下降，选用的电器设备应根据制造厂和用户的协议进行设计或使用卷筒上缠绕的钢丝绳层数

严禁超过下列规定：

- （1）立井中升降人员或升降人员和物料的为1层；专为升降物料的为2层；
- （2）倾斜井巷中升降人员或升降人员物料的为2层；升降物料的为3层。
- （3）钢丝绳由下层转到上层的临界处（相当于绳圈1/4长的部分）必须经常检查，并应在每季度将钢丝绳移动1/4绳圈的位置。警告：
 - （1）本提升机严禁用于有瓦斯、煤尘等易燃、易爆气体的场所！
 - （2）本提升机严禁超负荷运行！
 - （3）严禁超速运行、停电溜放！

二、结构特征及工作原理

提升机主要由主轴装置、调绳机构（双筒）、盘形制动装置、深度指示器、减速器、润滑站、测速发电机装置、联轴器、电动机、操纵台、液压系统及电气控制系统等部件组成。

工作原理：当启动主电机时，由电动机转子通过低速联轴器将动力传递到减速器的高速轴上，经过两级齿轮传动减速后，再由减速器的被动轴通过联轴器传递给主轴装置。若不断改变电动机的转向，可使卷筒进行缠绕或放松钢丝绳，同时提升容器在井筒作上下往返，周期性运动。

本公司位于河南省北部，鹤壁市汤鹤路中段，东临京广铁路、京珠高速公路、107国道，交通十分便利。该公司是一家全面从事矿用机械制造的国有控股公司，具有矿山工程设备质量一级资质，公司下设金属铸造，机械加工和成套设备设计制造能力，专业工程技术人员100余人，项目经理8人，并拥有年生产能力达1000余台的现代生产设备，主导产品jt、jtk、jtp、jk系列矿用提升（机）绞车，近几年开发了具有国内领先水平的jtk1.0、1.2、1.6、2.0、2.5型单双筒绞车该类绞车经过我厂长期研制、改进、总结吸收了国内同类产品的优点和长处，采用了多项新型结构和技术，使整机性能优良、参数合理、起动运行平稳、安全保护装置齐全、操作简单省力等优点，是中小型矿井的首选设备。以其过硬的质量远销全国各大矿

区，赢得广大用户一致好评，公司以“制造精品、创立名牌、诚信服务、共创未来”的质量方针为指导，从产品一次检验合格率98%，合同履约率100%，顾客意见处理率100%的质量目标为宗旨，并于2000年顺利通过iso9001质量管理体系认证；面对新世纪的挑战，公司以科学的管理，过硬的质量，诚心诚意地为用户服务，做到让用户放心让用户满意，公司全体员工热诚欢迎新老客户前来考察、指导工作、洽谈业务，订购您满意的设备，我们将一如既往的与您共同发展！

我公司将竭诚为各界朋友提供优质的产品和优良的服务，欢迎来人来函洽谈业务。

订货须知：1、注明液压防爆提升机和提升绞车型号。2、提供最大提升长度，最大提升速度，工作提升速度，最大静张力，工作静张力，井筒斜度。3、提供允许下放物体的最大尺寸及设备布置要求。4、如有其它特殊需要可与制造厂商联系。注：以上图片及资料为本公司真实有效的技术资料，任何个人和单位不得私自转借抄袭使用！违者自行承担一切法律责任！

手 机：18939286663

电 话：0392-2568115

传 真：0392-2568115

地 址：中国河南省鹤壁市山城区汤鹤路

中段西石林村路北

企业官网：<http://www.hbshuangmin.com>

本产品的加工定制是否，品牌是双民，型号是JTP-1.6X1.2，适用领域是煤矿,金属矿和非金属矿的地面或井下，料斗容量是31（m³），牵引力是42（KN），生产能力是420（m³/h），动力功率是110（kw），外形尺寸是6400X5400X2900（mm），残压是380，类型是绞车，规格是6400X5400X2900