

板框式中效袋式过滤器|F6中效袋式过滤器

产品名称	板框式中效袋式过滤器 F6中效袋式过滤器
公司名称	广州市白云区富鑫空气过滤设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:富鑫 型号:FX-WD-F6 原理:加压过滤
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号
联系电话	020-28915611 13922301697

产品详情

中效袋式过滤器

产品特性:

- *滤材采用高性能的无纺布用热融工艺而成，避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适;
- *滤料内含静电纤维，对次微米（小于1 μm）粉尘过滤效果特别好，具有高捕尘率、高透气性、高粉尘载量、高使用寿命;
- *各组袋均有定位风道，确保最佳过滤效果;
- *每组过滤袋间以金属条固定，增加滤网强度，防止滤袋于高风速时因风力之摩擦而破裂，
- *滤袋均有六道内衬，防止滤袋随风压过度膨胀而降低有效过滤面积与效率；
- *滤袋采用热熔法缝合，具有良好的气密性及结合强度，不产生漏气和破裂;
- *耐湿度强，可达100%,常温80 ；
- *外框：铝框、镀锌框，可选择外框厚度：20mm、25mm

用途:

空调通风系统预过滤；无尘室、洁净间之二级过滤、医院、药厂、电子厂、喷漆房较高洁净空气要求等

级的过滤系统，一般的大楼空气过滤设备，高效过滤器前级过滤.

注:可根据需要定制不同规格.

本产品的品牌是富鑫，型号是fx-wd-f6，原理是加压过滤，用途是空气过滤，样式是板框式，性能是高效过滤，适用对象是空气，滤料类型是无纺布，过滤器类型是袋式，主体材质是无纺布过滤棉，适用范围是水处理,化工,石油,纺织，有效过滤面积是6.8（m²），外形尺寸是287*592*300*3p（mm），设备重量是1（kg），规格是515*535*500*6b