

# 稳压器厂家DBW-100KVA单相电力补偿稳压器 单相380V可定制 全新

产品名称	稳压器厂家DBW-100KVA单相电力补偿稳压器 单相380V可定制 全新
公司名称	上海津龙电气有限公司
价格	12888.00/个
规格参数	电压比:176~264 电源相数:单相 额定功率:100
公司地址	上海市 闵行区 漕宝路 九星市场 星宝东街1号楼 156号
联系电话	021-54856030 15001826968

## 产品详情

实物图片 请勿复制

(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是（上海津龙）引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

产品概述：

1：无间断线性电压调整

利用感应原理来做电压调整、无接点于负载中呈线性升降压调整，电压调整中，不会产生杂讯耦合及压降，致负载电力品质与输入端相同。

容忍恶劣环境

采用高效率和宽大的安全范围工业级零件组合而成，可以承受恶劣的温度、湿度、震动及污秽环境。

体积小、重量轻

采用新的专利制程技术及高强度新型专利结构设计配合精密的机械加工，使得本产品得以较小之体积，较小之重量，而达到最大之容量。

#### 宽广的交流电源输入范围

系统设计成可以承受宽广的电压输入范围，在较差之ac输入电源环境下仍可以正常工作，所有元件都经过特别挑选，可以抵抗瞬间高电压及大电流。

#### 坚固耐用，使用年限长

内部主体为感应电压调整器，电压调整器内无任何接触元件及磨损元件，其主要构造为托板、壳体、线圈、矽钢片所组成，对于突波，非线性负载冲击均能承受，坚固耐用为主要特点，使用年限可达十年。

#### 不平衡电流不会产生压降

本稳压器线圈采取了双层叠绕设计，所以当各相负载电流处于50%不平衡时，仍不会造成各相线电压之压降，所以最适用于电动机，伺服电机及启动电流频繁之设备。

#### 2：输出电压欠相线侦测保护功能

具有侦测欠相线功能，当输入与输出电源发生欠相线时，系统便会自动切断电源保护负载，并预警显示。

负载短路超载自动保护功能任何负载的短路故障或发生短时间超载，本机都不因此受损害，可避免一般稳压器因短路而导致火灾之危险或损坏稳压器本身。

#### 输出延迟功能

本稳压器开机后，输出电源不会马上输出，待系统电压正常后，电源才会输出。停电后，在来电时，系统会延迟输出，避免损坏负载设备。

#### 整机模组化规划设计

内部完全采用了模组化设计，所有元件均以标准规格化，主结构线圈亦独立个体，更换时简易迅速，所有控制线路采用复式并联线路于控制板上，装配、维修皆不需使用辅助工具即可完成。

#### 隐蔽式空气开关设计

机箱设计成隐蔽式凹开关口，避免传统空气开关裸露于机箱外面，而造成因碰撞损坏或人为不小心误触开关而造成负载设备之损坏。

#### 简易的保养及维护

内部采用模组化设计，所有元件均以标准规格化，且主要结构线圈部份，平常只要保持外部清洁，无需任何保养及维护。

#### 简易指拨设定功能

稳压控制板对稳压率设定采用人性操作设定方式，利用指拨开关作段性设定，有别一般利用vr调整的不可靠及调整上之难度

## 特性优点

输入电压范围：±15%	耐震系数：0.3g	保护功能：输出高压，欠压，欠相断电
输出电压稳压率：±1%~±5%可调	爬电距离：>8mm	超载能力：150% 10秒 200% 2秒
适用频率：50hz~60hz可选	接地电阻：0.1	环境湿度：0~90%（非凝结状态）
输出电压调整：额定电压±5%设定	反应时间：<0.042秒	设备噪音：全载 65db(距箱体1米处)
波形失真：与输入比较<3%	环境温度：-10 ~40	绝缘电压：线圈对导体2000v/60s（10ma）
旁路功能：全隔离式旁路功能	冷却方式：气冷式强制散热	绝缘电阻：线圈对地 5m（dc500v）

## 技术规范：

<p>使用条件：稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40 海拔高度：&lt;1000m 相对湿度：&lt;90% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。</p>
<p>联系方式：</p> <p>免费电话：400-686-6030</p> <p>电话：021-54856030 传真：021-54856090 手机：18964956030 18930988008 业务qq：397501249</p>
<p><b>公司介绍：</b>                   <b>每台产品出厂前都</b> <b>严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%</b></p> <p>上海津龙电气有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱、配电柜等成套电气，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。</p> <p>售后保障：</p> <p>1、厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）</p> <p>2、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。</p> <p>3、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。</p>

订货须知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、稳压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、稳压器的输入电压
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造

了解更多产品信息请进入上海津电气有限公司企业网站<http://www.jinlong-sh.com>

本产品的电压比是176~264，电源相数是单相，额定功率是100，防潮方式是开放式，冷却方式是干式自冷，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海津龙，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是DBWSBW，应用范围是稳压/恒压，是否提供加工定制是是