台式钻床Z5150 单立柱立式钻铣 zs5150A

产品名称	台式钻床Z5150 单立柱立式钻铣 zs5150A
公司名称	滕州市锐和机械有限公司
价格	16500.00/个
规格参数	类型:台式钻床 品牌:锐和机械 型号:ZS5150
公司地址	山东 滕州
联系电话	0632- 2056666 15266290666

产品详情

zs5150a台式钻床产品特点：

1：设计新颖，外观美观，结构紧凑、变速范围广。独特的工作台，电动和手动升降机构，操作方便。工作台可以回转180度也可以倾斜45度，使用范围广

2：设有冷却装置和攻丝装置

3：电气系统贯彻lec电气标准，具有短路和过载保护功能，主电机功率大：独特的防护装置，安全可靠。

4：适用于钻孔,扩孔,铰孔,攻螺纹,挂平面等加工。是单件,批量生产理性机床。

zs5150a台式钻床产品主要技术参数：

zs5150a台式钻床规格specification	zs5150a
最大钻孔直径max.drilling capacity（mm）	50
最大攻丝直径max.tapping capacity（mm）	m35
立柱直径diameter of columm （mm）	158
主轴最大行程spindle travel （mm）	200
主轴中心至立柱母线距离distance spindle axis to column generating line（mm）	350
主轴端至工作台最大距离max distapce spindle nose to table （mm）	700
主轴锥度spindle taper	mt4
主轴转速范围spindle feed range（r/min）	38-1730
主轴转速级数spindle feeds series	12
主轴进给量spindle feed （mm/r）	0.10,20.3
工作台面尺寸dimension of worktable surface（mm）	460*450
总高overall height（mm）	1400
主电动机main motor（kw）	2.22.8
冷却泵电机coolant motor(w)	40
毛重/净重g.w/n.w(kg)	600/560
包装尺寸packing dimension （cn）	100*57*1500

本产品的类型是台式钻床，品牌是锐和机械，型号是ZS5150，主电机功率是2.2-2.8（kw），外形尺寸是100x57x1500（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是38-1730（rpm），主轴孔锥度是mt4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是2年保修终身服务