

# 顺环牌多功能X5032立式铣床 升降台小歪脖立铣 价格实惠

产品名称	顺环牌多功能X5032立式铣床 升降台小歪脖立铣 价格实惠
公司名称	滕州市顺环机床厂
价格	30000.00/个
规格参数	类型:多功能、升降台铣床 品牌:顺环机床 型号:X5032K
公司地址	滕州市馍馍庄街后巷17号
联系电话	0632-5581800 13963255370

## 产品详情

### 机床用途

x5032k立式升降台铣床是一种通用金属切削机床。本机床的主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具，适于加工各种中、小型零件的平面、斜面、沟槽、孔、齿轮等，是机械制作、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。

### 机床结构及特点

#### 1、结构

本铣床由机身、主传动、进给箱、升降台、工作台、冷却、润滑及电器等各部分组成。机身由底座、床身组成，床身固定在底座上；主传动安装在床身内，通过床身右侧盖板上的三个变速手柄调节主轴转速；进给箱配挂在三角体内，通过输出轴齿轮和滑动齿轮将动力分别传给纵、横及垂直向丝杠；升降台与床身由燕尾导轨配合，沿床身导轨垂直升降；升降台与滑座由导轨配合，工作台与滑座由导轨配合，通过丝杠、丝母带动工作台纵、横向移动；冷却液存放在底座内腔中；润滑主传动部门采用润滑油润滑，进给箱采用油浸式飞溅润滑，其余移动部位采用手拉油泵或油杯定点润滑；电器控制操作装于床身右侧由悬臂支架支撑在机床右前方，操作方便。

#### 2、特点

升降台铣床高强度“小弯脖”式床身式铣床切削能力更强，稳定性更高，造型更大气。

主电机采用无级调速，功率大，动力强劲。

x、y、z三方向均可自动进给。

x、y、z三向进给导轨集中润滑

x、y、z三向导轨超音频淬火

x5032k立式升降台铣床主要技术规格参数

型号	x5032k立式升降台铣床
主轴锥度(mm)	7;24 iso50
主轴端面至工作台距离(mm)	60~420
主轴孔中心至悬梁平面距离(mm)	400
主轴转速范围(r.p.m)	(12级) 60-1700
工作台尺寸(mm)	1500x320
工作台行程(mm)	机动980 × 320手动1000x320
电动机功率(kw)	4
外型尺寸(mm)	1600 × 1700 × 2100
机床重量(kg)	1950/2100

标准附件：铣夹头、拉杆、摇把、平口钳（160）、变径套

本产品的类型是多功能、升降台铣床，品牌是顺环机床，型号是X5032K，重量是2100（kg），主电机功率是4（kw），主轴转速范围是60-1700（rpm），工作台尺寸是1500 × 320（mm），主轴锥孔锥度是7:24 ISO50，T型槽数目是3，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年