

# 全不锈钢水环真空泵KLRC125液环真空泵耐腐蚀高压力

产品名称	全不锈钢水环真空泵KLRC125液环真空泵耐腐蚀高压力
公司名称	江阴智金工业设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	类型:气体捕集泵 品牌:智金ZIKIN 型号:KLRC125
公司地址	江阴市申港镇镇东路423号
联系电话	0510-86685057 15335219915

## 产品详情

### 液环真空泵

江阴智金工业设备有限公司是滑阀真空泵、罗茨真空泵、液环真空泵、真空泵配件、钣金加工等产品专业生产加工的公司，拥有

完整、科学的质量管理体系，是集科研、生产、销售、服务于于一体的现代化企业。

智金液环真空泵是靠偏置叶轮在泵腔内回转运动使工作室容积周期性变化以实现抽气的真空泵。它的工作室由旋转液环和叶轮构成，其结构和工作原理与液环压缩机相似。工作时吸气口接被抽真空容器。泵腔内如充的是水则称为水环真空泵水环真空泵结构简单,制造容易,工作可靠,使用方便，耐久性强，可抽除腐蚀性、含尘气体和气水混合物。

### 细节展示

## 产品特点product synopsis

铸铁或不锈钢可选泵体；不锈钢叶轮、耐氯离子腐蚀叶轮或球铁叶轮；叶轮行对固定在轴上；中央锚定的拉杆螺栓方便任何一段检修；无密封垫圈；采用双机械密封；品种多，系列全；气蚀孔选项。

## 技术参数technical parameter

型号	抽速	转速	电机功率
model	m <sup>3</sup> /h	r/min	kw
zlrc75	120	1440	4
zlrc100	180	1440	5.5
zlrc125	240	1440	7.5
zlrc200	360	1460	11
zlrc300	640	1470	15
zlrc525	900	1480	37
zlrs-300	640	1470	15
zlrs-525	900	1480	15

## 液环泵保养

- 1、在真空泵的运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35 以上，最高温
- 2、真空泵在工作第一个月内，每经100个小时就要更换润滑油，一个月以后
- 3、经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常以成滴漏出为宜。
- 4、定期检查轴套的磨损情况，磨损较大的应及时更换新的。

5、液环真空泵在寒冬季节使用时，停止后，需要将泵体下部放水螺塞拧开

6、液环泵长期不用，就要将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处

### 适用范围

广泛用于化工、食品、电力、医药、纺织、造纸等需要真空蒸馏、干燥、蒸

### 平铺展示



本产品的类型是气体捕集泵，品牌是智金ZIKIN，型号是KLRC125，材质是不锈钢，原理是真空泵，真空度是高真空度，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是增压泵，输送介质是油泵，功率是7.5（kw），极限压力是1.33（pa），泵轴位置是卧式，抽气速率是240（l/s），电压是380（V），排出口径是38（mm），流量是220（m<sup>3</sup>/h）